



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1XV143
Typengenehmigung erteilt	20200416
gültig für Importdatum bis	20201231
Erweiterung TG vom:	0
Erweiterung TG Positionen	'(1PF763)
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsубart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	PORSCHE
04 Typ	911 GT3 RS
05 Typ; Variante/Version	991H; CR12/19
06 Vorziffer	WP0...99...1.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*KS07/46-2018/1832*0991
10 EFKO-Code	4124
10 Hersteller	DR.ING.H.C. F. PORSCHE AG, D-70435 STUTTGART/ZUFFENHAUSEN
11 Herstellerplakette	rechts an Schweller bei Türeinstieg o. Schlossplatte
12 Fahrgestellnummer	unter dem Beifahrersitz
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H



18 Getriebe 1	m7a
18 iA 1	3,27
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	312
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS/ESP; a.W. PCCB =
20 Betriebsbremse Z3	Porsche Keramikbremscheiben
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektr., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	PORSCHE
25 Motor Typ	DNS
26 Bauart	4-Takt / 6 / Boxer-DI
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	3996
28 Leistung kW	383
28 Leistung n	8400
29 Md. max Nm	470
29 Md. max n	6250
30 Abgasreinigung	1/T9A1036 und 1/T9A1026
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/991/90
34 Motorkennzeichen	DNS
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	am Motorblock, Mitte unten vor Motornummer, von unten sichtbar



35 Geräuschkämpfung Z1	Dämmmatten im Motorraum
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4557
40 Länge bis	0
41 Breite von	1880
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1297
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1036
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2453
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1508
47 Spur Achse 1 bis	1588
48 Spur Achse 2 von	1479



48 Spur Achse 2 bis	1557
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1500
52 Leergewicht bis	1642
53 Garantiegewicht von	1787
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	730
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1077
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0



62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 265/35ZR20 (99Y) XL; 9,5x20 ET50 / h= 325/30ZR21 (108Y) XL; 12,5x21 ET48
70 Reifen Felgen	v= 245/35R20 91V M+S; 9x20 ET55 / h= 315/35R20 110V XL M+S; 12x20 ET47
Bemerkungen Z1	15) a.W. elektropneumatische Anhebung Vorderachse um 30mm möglich (bis 50 km/h)
Bemerkungen Z3	16) H-Achslenkung mit elektromechanischen Aktoren
Bemerkungen Z5	34) Motorkennbuchstaben nur bei abgebauter Motorabdeckung sichtbar
Bemerkungen Z7	36) Serienmässig mit oberem Heckspoiler, links und rechts abgestützt sowie hinten auf Heckdeckel
Bemerkungen Z8	Luftauslassschlitze auf vorderen Kotflügeln sowie Lufteinlassschlitze auf hinteren Kotflügeln
Bemerkungen Z9	Frontschürze mit unterer Spoilerlippe, alles geprüft nach E13*26R00*26R03*8462*



Bemerkungen Z11	37) a.W. mit originalem hinterem Ueberrollbügel
Bemerkungen Z13	72) max. obere Leerlaufdrehzahl 4000/min.
Bemerkungen Z19	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z20	400 - a.W. montierte zus. 6-Punkt Gurten dürfen auf öffentlichen Strassen nicht verwendet werden