



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1XV205
Typengenehmigung erteilt	20200511
gültig für Importdatum bis	20210630
Erweiterung TG vom:	0
Erweiterung TG Positionen	'(1SG758)
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsубart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	SKODA
04 Typ	Citigo iV
05 Typ; Variante/Version	AA; ABEBMA/*
06 Vorziffer	TMB...AA.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*2007/46-2018/1832*1169
10 EFKO-Code	6306
10 Hersteller	SKODA AUTOMOBILLOVA A.S, CZ-29360 MLADA BOLESLAV
11 Herstellerplakette	ww. links oder rechts an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	vorne rechts, bei Federbeinaufnahme
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., a.W. elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m1a
18 iA 1	5,18
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	130
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln; ABS/ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln auf HR
25 Motor Marke	VW
25 Motor Typ	EBMA
26 Bauart	/
26 Bauart Treibstoff	E
27 Hubraum	0
28 Leistung kW	61.0
28 Leistung n	0
29 Md. max Nm	212.0
29 Md. max n	0
34 Motorkennzeichen	EBM
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	auf dem Elektromotor
37 Anzahl Plätze Total von	4
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2



37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3597
40 Länge bis	0
41 Breite von	1645
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1481
42 Höhe bis	1492
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	542
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2417
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1412
47 Spur Achse 1 bis	1433
48 Spur Achse 2 von	1408
48 Spur Achse 2 bis	1428
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0



50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1235
52 Leergewicht bis	1278
53 Garantiegewicht von	1530
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	790
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	770
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	50
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0



64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	165/70R14 81T/81T M+S; 5x14 ET35 / 165/65R15 81T/81T M+S; 5x15 ET35
70 Reifen Felgen	185/55R15 82H/82T M+S; 5,5x15 ET41 / 185/50R16 81H; 6x16 ET43
Bemerkungen Z1	05/72) a: = *FA1FA1CZ0020GAVR0N1ESK1B16O
Bemerkungen Z3	28) 30 Minuten-Leistung 61kW nach ECE R85