



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1XV487
Typengenehmigung erteilt	20200731
gültig für Importdatum bis	20201231
Erweiterung TG vom:	0
Erweiterung TG Positionen	'(1FP646)
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	FORD-CNG-TECHNIK
04 Typ	MondeoHEV
05 Typ; Variante/Version	BA7H; UACC1FZ/5LKBZNAE7TQ Kombi 17"ULRR
06 Vorziffer	WF0.....CH.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*2007/46-2019/543*1485
10 EFKO-Code	4489
10 Hersteller	FORD-WERKE GmbH, D-50735 KOELN
11 Herstellerplakette	Rechts an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, am Fahrzeugboden, beim rechten Frontsitz
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	s
18 iA 1	2,57
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	187
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., oder elektr., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	FORD
25 Motor Typ	UACC
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	C
27 Hubraum	1999
28 Leistung kW	103.0
28 Leistung n	6000
29 Md. max Nm	173.0
29 Md. max n	4000
30 Abgasreinigung	1/JS73-5F297-A?
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/1330721X
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/ww.1378388X, 1378365X
34 Motorkennzeichen	UACC



34 Motorkennzeichen links, v. am Motorblock beim Getriebeflansch (schlecht ersichtlich)

Anbringungsort

35 Geräuschkämpfung Z1 Stirnwand und Motorhaube mit

35 Geräuschkämpfung Z2 Absorptionsmaterial belegt

35 Geräuschkämpfung Z3 Absorptionskapsel unter Motor

37 Anzahl Plätze Total von 5

37 Anzahl Plätze Total bis 0

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen '4+1

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 4869

40 Länge bis 0

41 Breite von 1852

41 Breite bis 0

42 Höhe von 1496

42 Höhe bis 1516

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 1084

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 2850

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0



46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1589
47 Spur Achse 1 bis	1599
48 Spur Achse 2 von	1585
48 Spur Achse 2 bis	1595
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1716
52 Leergewicht bis	1874
53 Garantiegewicht von	2260
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1170
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1120
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	750
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0



61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	90
69 Reifen Felgen	215/55R17 94H; 7.0x17 ET50.0
Bemerkungen Z1	Stufe 1: Basisfahrzeug / Stufe 2: Umbau auf Hybrid
Bemerkungen Z2	06) WF0.....CH..... / WF0.....CH.....
Bemerkungen Z3	09) e13*2007/46-2015/166*0249 / e13*2007/46-2015/166*1485
Bemerkungen Z4	10) FORD-WERKE GmbH, D-50725 Köln / CNG-TECHNIK GmbH, D-55543 Bad Kreuznach
Bemerkungen Z5	11) für jede Stufe ist ein Herstellerschild erforderlich
Bemerkungen Z7	25) Hybrid Synergie Drive = Kombination Verbrennungsmotor mit Elektromotor
Bemerkungen Z9	28) Dreissig-Minuten-Leistung: 29.0kW



Bemerkungen Z10	Höchste Nutzleistung: 52.0kW
Bemerkungen Z12	34) ... Motorkennzeichen kann auch zusätzlich mit einem Kleber auf der Nockenwellenabdeckung versehen werden
Bemerkungen Z14	36) a.W. mit Front- und Heckschürze, Schwellenleiste und Spoiler oben an Heckklappe nach
Bemerkungen Z15	E1*26R00*26R03*0548*; Heckspoiler nahtlos aufliegend
Bemerkungen Z17	36) Automatisches Blinken der Bremsleuchten bei Notbremsungen gemäss E1*48R-00*48R-04*0814*
Bemerkungen Z19	52) inkl. Batterien
Bemerkungen Z21	68) ww. 215/60R16 95H; 6.5x16 ET50.0 / 235/50R17 96H; 7.5x17 ET55.0
Bemerkungen Z22	235/45R18 98Y; 8.0x18 ET55.0 / 235/40R19 96Y; 8.0x19 ET55.0
Bemerkungen Z23	technisch möglich, kann aber ausserhalb der Angabe von CO2/Treibstoffverbrauch (Pos. 72) liegen