



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 1XV517 |
| Typengenehmigung erteilt | 20200818 |
| gültig für Importdatum bis | 20201231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| Erweiterung TG Positionen | '(1TA964) |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | TOYOTA |
| 04 Typ | Corolla 2.0Hybrid |
| 05 Typ; Variante/Version | ZE1HE; MZEH12?-DWX?BW |
| 06 Vorziffer | SB1Z53BE..... |
| 07 Karosserieform Code | 161 |
| 07 Karosserieform | Stationswagen |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e6*2007/46-2018/1832*0318 |
| 10 EFKO-Code | 5100 |
| 10 Hersteller | TOYOTA MOTOR EUROPE NV/SA, B-1140 BRUXELLES |
| 11 Herstellerplakette | links, mitte an B-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer | vorne, rechts auf Sitztraverse unter Teppich |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern, Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., elektr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | V |



| | |
|----------------------------|----------------------------------|
| 18 Getriebe 1 | s |
| 18 iA 1 | 3,19 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 180 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Hydraulikhilfe, hydr., Kreise X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; |
| 20 Betriebsbremse Z3 | ABS mit ESP |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | elektr., Scheiben auf HR |
| 25 Motor Marke | TOYOTA |
| 25 Motor Typ | M20A-FXS |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | C |
| 27 Hubraum | 1987 |
| 28 Leistung kW | 112 |
| 28 Leistung n | 6000 |
| 29 Md. max Nm | 190 |
| 29 Md. max n | 4400 |
| 30 Abgasreinigung | siehe Bermerkungen |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | VS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/30Y28 |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | NS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/1F209 |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 34 Motorkennzeichen | M20A |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | vorne, rechts am Motorblock |
| 35 Geräuschkämpfung Z1 | Motorhaube mit absorptionsmaterial belegt und |
| 35 Geräuschkämpfung Z2 | Absorptionskapsel unter Motor |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '4+1 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4650 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1790 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1435 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1015 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2700 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |



| | |
|------------------------------|------|
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1530 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1530 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1445 |
| 52 Leergewicht bis | 1635 |
| 53 Garantiegewicht von | 1955 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 1050 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 970 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 75 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 750 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 450 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 75 |
| 69 Reifen Felgen | 225/45R17 91W; 7 1/2x17 ET40 |
| 70 Reifen Felgen | 225/40R18 92W; 8x18 ET40 |
| Bemerkungen Z1 | 25) Hybrid Synergy Drive = Kombination Verbrennungsmotor mit Elektromotor |
| Bemerkungen Z3 | 28) Dreissig-Minuten-Leistung: 48kW |
| Bemerkungen Z4 | Elektromotor Antrieb: 80kW |
| Bemerkungen Z6 | 30) 1/ww. 24120, F2050 nicht ersichtlich und 1/L52 |
| Bemerkungen Z8 | 52) inkl. Batterien |
| Bemerkungen Z10 | 68) ww. 205/55R16 91V; 7x16 ET40 |
| Bemerkungen Z11 | technisch möglich, kann aber ausserhalb der Angabe von CO2/Treibstoffverbrauch (Pos. 72) liegen |



Bemerkungen Z13

72) max. obere Leerlaufdrehzahl 2500/min
