



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 1XW638 |
| Typengenehmigung erteilt | 20210528 |
| gültig für Importdatum bis | 20220630 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| Erweiterung TG Positionen | '(1FL735) |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | FORD |
| 04 Typ | Puma 1.0 SCTi |
| 05 Typ; Variante/Version | J2K; BZJA12X/5CCP?NAXN?? 17" + 18" |
| 06 Vorziffer | WF0.....K2..... |
| 07 Karosserieform Code | 163 |
| 07 Karosserieform | Limousine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e9*2007/46-2019/543*3165 |
| 10 EFKO-Code | 4023 |
| 10 Hersteller | FORD-WERKE GmbH, D-50735 KOELN |
| 11 Herstellerplakette | rechts an B-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer | im Personenraum, am Fahrzeugboden, beim rechten Frontsitz |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern, Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., elektr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | V |



| | |
|----------------------------|---|
| 18 Getriebe 1 | m6 |
| 18 iA 1 | 4,64 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 205 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Trommeln oder Scheiben/Scheiben, |
| 20 Betriebsbremse Z3 | ABS mit ESP |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Trommeln oder Scheiben, auf HR |
| 25 Motor Marke | FORD |
| 25 Motor Typ | BZJA |
| 26 Bauart | 4-Takt / 3 / Reihe T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | C |
| 27 Hubraum | 999 |
| 28 Leistung kW | 114 |
| 28 Leistung n | 6000 |
| 29 Md. max Nm | 190 |
| 29 Md. max n | 1900 |
| 30 Abgasreinigung | siehe Bemerkungen |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | VS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 2545228X |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | NS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1660018X |



| | |
|----------------------------|--|
| 34 Motorkennzeichen | BZJA |
| 34 Motorkennzeichen | nicht ersichtlich |
| Anbringungsort | |
| 35 Geräuschkämpfung Z1 | Stirnwand und Motorhaube mit |
| 35 Geräuschkämpfung Z2 | Absorptionsmaterial belegt |
| 35 Geräuschkämpfung Z3 | Absorptionskapsel unter Motor und Getriebe |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '4+1 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4186 |
| 40 Länge bis | 4226 |
| 41 Breite von | 1805 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1533 |
| 42 Höhe bis | 1556 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 748 |
| 43 Überhang hinten bis | 763 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2588 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |



| | |
|-----------------------------|------|
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1562 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1567 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1518 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1526 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1280 |
| 52 Leergewicht bis | 1389 |
| 53 Garantiegewicht von | 1760 |
| 53 Garantiegewicht bis | 1765 |
| 54 Achsgarantie v von | 910 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 895 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 1100 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 640 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 75 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 215/55R17 94V; 7.0x17 ET47.5 |
| 70 Reifen Felgen | 215/50R18 92V; 7.0x18 ET47.5 |
| Bemerkungen Z1 | 05) mHEV |
| Bemerkungen Z3 | 28) Dreissig-Minuten-Leistung: 7.2kW |
| Bemerkungen Z4 | Höchste Nutzleistung: 9.0kW |
| Bemerkungen Z6 | 30) 1/ww. JX61-5F228-??, 2133226X und 1/ww. JX61-5H237-?, 2543828X, L1B1-5E211-? |
| Bemerkungen Z8 | 36) a.W. mit Front- und Heckschürze, Schwellenleisten und Spoiler oben an Heckklappe |



| | |
|------------------------|---|
| Bemerkungen Z9 | nach E9*26R00*26R03*3036; Heckspoiler nahtlos aufliegend |
| Bemerkungen Z11 | 36) Automatische Schaltung der Warnblinker oder Stoplichter bei Notbremsung gemäss E9*48R00*48R06*4338* |
| Bemerkungen Z13 | Zuordnung |
| Bemerkungen Z14 | 53) 1760kg / 1765kg |
| Bemerkungen Z15 | 55) 50kg / keine (Panoramadach) |
| Bemerkungen Z16 | 66) 2860kg / 2865kg |
| Bemerkungen Z17 | Garantiegewicht, Gesamtzuggewicht auf Herstellerschild ersichtlich |
| Bemerkungen Z19 | 68) ww. 205/65R16 95H; 6.5x16 ET45.0 od. 225/40R19 93V; 7.5x19 ET47.5 |
| Bemerkungen Z20 | technisch möglich, kann aber ausserhalb der Angabe von CO2/Treibstoffverbrauch (Pos. 72) liegen |