



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1XW835
Typengenehmigung erteilt	20210719
gültig für Importdatum bis	20220630
Erweiterung TG vom:	0
Erweiterung TG Positionen	'(1LC996)
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	LAND ROVER
04 Typ	RRSport 5.0LSVR
05 Typ; Variante/Version	LW; S5AO2M/A5A??
06 Vorziffer	SALWA2.E..A.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
08 Geländefahrzeug	Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)
09 EU-Gesamtgenehmigung	e5*2007/46-2017/1347*1056
10 EFKO-Code	5001
10 Hersteller	JAGUAR LAND ROVER LIMITED, GB-CV3 4LF WHITLEY-COVENTRY
11 Herstellerplakette	rechts im Einstieg, am B-Pfosten
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts auf Federbeingehäuse
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Luftfederung
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe



17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	a8
18 iA 1	3,31
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	283
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS, ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektro-mech., auf Scheiben der HR
25 Motor Marke	FORD
25 Motor Typ	508PS
26 Bauart	4-Takt / 8 / V-K-DI
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	4999
28 Leistung kW	423
28 Leistung n	6500
29 Md. max Nm	700
29 Md. max n	3500
30 Abgasreinigung	2/KAT267
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/DAM123
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	2/DAM201



34 Motorkennzeichen	508PS
34 Motorkennzeichen	links, seitlich am Motorblock
Anbringungsort	
35 Geräuschkämpfung Z1	Absorbtionsabdeckung über und unter Motor
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4879
40 Länge bis	4971
41 Breite von	1983
41 Breite bis	2019
42 Höhe von	1780
42 Höhe bis	1819
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1068
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2923
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0



47 Spur Achse 1 von	1693
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1686
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2377
52 Leergewicht bis	2647
53 Garantiegewicht von	3000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1500
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1700
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	3000
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0



61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	6000
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	120
69 Reifen Felgen	275/45R21 110Y; 9.5x21 ET49
70 Reifen Felgen	285/40R22 111Y; 10x22 ET42.5
71 Reifen Felgen	295/40R22 112Y; 10x22 ET42.5
Bemerkungen Z1	18) a.W. mit Schaltwippen; a.W. mit Reduktionsgetriebe Strasse / Gelände
Bemerkungen Z3	36) a.W. mit folgenden Ausrüstungsgegenständen gem. ECE-Teilgenehmigung E11 26R-036535 erhältlich:
Bemerkungen Z4	Dachreling, Seitenschweller, Rohr-Schweller
Bemerkungen Z5	Diese Ausrüstungsgegenstände sind in den Abmessungen enthalten.
Bemerkungen Z7	56) ww. Anhängervorrichtung
Bemerkungen Z8	Typ A50-X, 323 114 Genehmigungsnummer E13 55R 01-3601; elektrisch aus-, einschwenkbar



Bemerkungen Z9

Typ A50-X, 323 115 Genehmigungsnummer E13 55R 01-3610; fest

Bemerkungen Z10

Typ A50-X, 323 134 Genehmigungsnummer E13 55R 01-4079;
demontierbar
