



# Typenschein Auszug

|                            |                                       |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer    | 1XX314                                |
| Typengenehmigung erteilt   | 20211105                              |
| gültig für Importdatum bis | 20220630                              |
| Erweiterung TG vom:        | 0                                     |
| Erweiterung TG Positionen  | '(1KA649)                             |
| 01 EFKO-Code               | 1                                     |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN                         |
| 02 Fahrzeugsубart Code     | 0                                     |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1                                    |
| 04 Marke                   | KIA                                   |
| 04 Typ                     | Niro 1.6 Hybrid                       |
| 05 Typ; Variante/Version   | DE; C5P11/D61CY1 (B06d)               |
| 06 Vorziffer               | KNAC.81CG.5.....                      |
| 07 Karosserieform Code     | 161                                   |
| 07 Karosserieform          | Stationswagen                         |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e4*2007/46-65/2012*1139               |
| 10 EFKO-Code               | 3810                                  |
| 10 Hersteller              | KIA CORPORATION, ROK- SEOUL KOREA     |
| 11 Herstellerplakette      | links, an B-Säule                     |
| 12 Fahrgestellnummer       | unter rechtem Frontsitz, auf Traverse |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4                                  |
| 15 Federung                | Schraubenfedern; Stossdämpfer         |
| 16 Lenkung                 | mech., elektr. Lenkhilfe              |
| 17 Achsantrieb             | V                                     |



|                            |   |
|----------------------------|---|
| 18 Getriebe 1              | m6a   |
| 18 iA 1                    | 4,44/3,23                                   |
| 18 Zuordnung 1             | a   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 162   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0   |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Elektrohilfe, hydr., Kreise-X,              |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP              |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse                   |
| 22 Feststellbremse         | mech. od. elektr., Trommeln/Scheiben,auf HR |
| 25 Motor Marke             | HYUNDAI/KIA                                 |
| 25 Motor Typ               | G4LE-6d                                     |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 4 / Reihe-DI                       |
| 26 Bauart Treibstoff       | C   |
| 27 Hubraum                 | 1580  |
| 28 Leistung kW             | 77.2  |
| 28 Leistung n              | 5700  |
| 29 Md. max Nm              | 147   |
| 29 Md. max n               | 4000  |
| 30 Abgasreinigung          | 1/03HJ0 und 1/G03HC0                        |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | VS  |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/ADS00                                     |
| 32 Schalldämpfer 2 Art     | NS  |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez     | 1/AEM00                                     |
| 34 Motorkennzeichen        | G4LE  |



34 Motorkennzeichen links, vorne am Motorblock

Anbringungsort

37 Anzahl Plätze Total von 5

37 Anzahl Plätze Total bis 0

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen '4+1

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 4355

40 Länge bis 0

41 Breite von 1805

41 Breite bis 0

42 Höhe von 1535

42 Höhe bis 1545

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 785

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 2700

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 1555

47 Spur Achse 1 bis 1565



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 48 Spur Achse 2 von           | 1569 |
| 48 Spur Achse 2 bis           | 1579 |
| 49 Spur Achse 3 von           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 1490 |
| 52 Leergewicht bis            | 1585 |
| 53 Garantiegewicht von        | 1930 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie v von         | 1060 |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0    |
| 54 Achsgarantie h von         | 960  |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0    |
| 55 Dachlast                   | 100  |
| 57 gebremst mech              | 1300 |
| 57 gebremst autom             | 0    |
| 58 ungebremst mech            | 600  |
| 58 ungebremst autom           | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0    |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0    |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0   |
| 67 Stützlast mech                   | 100   |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |
| 69 Reifen Felgen                    | 205/60R16 92H; 6.5x16 ET45  |
| 70 Reifen Felgen                    | 225/45ZR18 (91W); 7.5x18 ET50   |
| Bemerkungen Z1                      | 06) TG gültig ab KNAC.81CGM5..... (10.Stelle M = Modell 2021)             |
| Bemerkungen Z3                      | 18) m6a 4,44/3,23 (1-4/5-6)   |
| Bemerkungen Z5                      | 25) Hybrid Synergy drive = Kombination Verbrennungsmotor mit Elektromotor |
| Bemerkungen Z7                      | 28) 30-Min.-Leistung 10.1 kW, max. Leistung 32 kW                         |
| Bemerkungen Z9                      | 42) ohne Dachreling 1535 / mit Dachreling 1545                            |
| Bemerkungen Z11                     | 52) inkl. Batterien   |
| Bemerkungen Z13                     | 72) max. obere Leerlaufdrehzahl 2600/min                                  |