



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 1XX434 |
| Typengenehmigung erteilt | 20211213 |
| gültig für Importdatum bis | 20240831 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| Erweiterung TG Positionen | '(1SL509) |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | SKODA |
| 04 Typ | Kodiaq 2.0TDI 4x4 |
| 05 Typ; Variante/Version | NS; ACDTSBX1/* |
| 06 Vorziffer | TMB...NS..... |
| 07 Karosserieform Code | 161 |
| 07 Karosserieform | Stationswagen |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e8*2007/46-2019/543*0249 |
| 10 EFKO-Code | 6306 |
| 10 Hersteller | SKODA AUTOMOBILLOVA A.S, CZ-29360 MLADA BOLESLAV |
| 11 Herstellerplakette | auf der linken ww. rechten B - Säule, geklebt |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts im Motorraum |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., elektr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | A |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 18 Getriebe 1 | m7a |
| 18 iA 1 | 4,81/3,67 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 200 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS/ESP |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | elektr.; Scheiben auf HR |
| 25 Motor Marke | VW |
| 25 Motor Typ | DTSB |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 1968 |
| 28 Leistung kW | 110 |
| 28 Leistung n | 4200 |
| 29 Md. max Nm | 360 |
| 29 Md. max n | 1600 |
| 30 Abgasreinigung | 1/05L166C?, 1/05L181C? und 1/5Q0230C? |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/5NA120A |
| 34 Motorkennzeichen | DTS |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | vor Motornummer; links seitl. am Motorblock, bei Getriebegehäuse |



| | |
|----------------------------|--|
| 35 Geräuschkämpfung Z1 | Absortionskapsel über Motor |
| 35 Geräuschkämpfung Z2 | Reflektionskapsel unter Motor und Getriebe |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '4+1 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4699 |
| 40 Länge bis | 4796 |
| 41 Breite von | 1882 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1668 |
| 42 Höhe bis | 1688 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1009 |
| 43 Überhang hinten bis | 1011 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2788 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1575 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1585 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 48 Spur Achse 2 von | 1565 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1575 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1809 |
| 52 Leergewicht bis | 1982 |
| 53 Garantiegewicht von | 2430 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 1230 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 1250 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 75 |
| 57 gebremst mech | 2300 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 750 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 100 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 215/65R17 99V M+S; 6.5x17 ET38, 7x17 ET40 / 235/55R18 100V M+S; 7x18 ET43, 7.5x18 ET40 |
| 70 Reifen Felgen | 235/50R19 99V; 7x19 ET43, 7.5x19 ET40 |
| 71 Reifen Felgen | 235/45R20 100V; 8x20 ET41 / 255/40R20 101V; 8.5x20 ET38 |
| Bemerkungen Z1 | 05/72) Zuordnung a = *VAD7AD7GC0104BI0NS5V1??A |
| Bemerkungen Z3 | 18) m7a = 4,81/3,67 (1,4-5/2-3,6-7) |
| Bemerkungen Z5 | 56) a.W. mit Anhängervorrichtung A50-X Typ E528, EG-Typengenehmigung E1 55R-01 2601 |