



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 1XX510 |
| Typengenehmigung erteilt | 20220107 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| Erweiterung TG Positionen | '(1FD231) |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | FIAT |
| 04 Typ | 500 |
| 05 Typ; Variante/Version | FA1; 0AEA0000A0/2D1A0 BEV |
| 06 Vorziffer | ZFA.FA.2..... |
| 07 Karosserieform Code | 163 |
| 07 Karosserieform | Limousine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e3*2018/858-2020/683*00001 |
| 10 EFKO-Code | 3019 |
| 10 Hersteller | FCA ITALY S.p.A., I-10135 TORINO |
| 11 Herstellerplakette | links an B-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer | im Personenraum vor rechtem Frontsitz, auf Bodenblech |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern, Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., elektr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | V |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 18 Getriebe 1 | m1a |
| 18 iA 1 | 9,56 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 135 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Elektrohilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben oder Scheiben/Trommeln; |
| 20 Betriebsbremse Z3 | ABS mit ESP |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | elektr., Scheiben oder Trommeln, auf HR |
| 25 Motor Marke | GKN |
| 25 Motor Typ | 46348460 |
| 26 Bauart | / Elektromotor |
| 26 Bauart Treibstoff | E |
| 27 Hubraum | 0 |
| 28 Leistung kW | 70 |
| 28 Leistung n | 3500 |
| 29 Md. max Nm | 220 |
| 29 Md. max n | 0 |
| 34 Motorkennzeichen | 46348460 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsart | links am Motorgehäuse |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 4 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |



| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '2+1 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 3631 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1683 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1529 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 577 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2322 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1470 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1460 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |



| | |
|-------------------------------|-------|
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1255 |
| 52 Leergewicht bis | 1304 |
| 53 Garantiegewicht von | 1580 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 920 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 840 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 56 keine Anhängelast | keine |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 185/65R15 88T; 6x15 ET40 |
| 70 Reifen Felgen | 195/55R16 91V; 6x16 ET41 |
| 71 Reifen Felgen | 205/45R17 88V; 6.5x17 ET41 |
| Bemerkungen Z1 | 28) Dreissig-Minuten-Leistung: 43kW |
| Bemerkungen Z3 | 55) 50 kg / für Fahrzeuge mit faltbarem Stoffdach keine Dachlast zulässig |