



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 1XX982 |
| Typengenehmigung erteilt | 20220511 |
| gültig für Importdatum bis | 20240831 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| Erweiterung TG Positionen | '(1AR556) |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | AUDI |
| 04 Typ | Q3 SB 40 TDI qu |
| 05 Typ; Variante/Version | F3; SDTUAQ1/* |
| 06 Vorziffer | WAU...F3..... |
| 07 Karosserieform Code | 163 |
| 07 Karosserieform | Limousine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*2007/46-2020/683*1900 |
| 10 EFKO-Code | 4009 |
| 10 Hersteller | AUDI AG, D-85057 INGOLSTADT |
| 11 Herstellerplakette | ww. im Motorraum, an A-, B- oder C-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer | im Motorraum, vorne rechts am Längsträger |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern, Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., elektromech. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | A |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 18 Getriebe 1 | m7a |
| 18 iA 1 | 4,81/3,67 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 224 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | ww. Unterdruck- oder elektromech. Hilfe, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | hydr., Kreise X, |
| 20 Betriebsbremse Z3 | Scheiben/Scheiben; ABS/ESP |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | ww. mech. oder elektr., Scheiben, auf HR |
| 25 Motor Marke | AUDI |
| 25 Motor Typ | DTUA |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 1968 |
| 28 Leistung kW | 147.0 |
| 28 Leistung n | 4100 |
| 29 Md. max Nm | 400.0 |
| 29 Md. max n | 1750 |
| 30 Abgasreinigung | 1/05L166C?, 1/05L230C? und 1/05L181C? |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/5NA120E |
| 34 Motorkennzeichen | DTU |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | vor Motornummer, auf Motor-block, oben neben Kupplungsgehäuse |



| | |
|----------------------------|---|
| 35 Geräuschkämpfung Z1 | ww. Reflektionskaps. unter Motor und Getriebe |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '4+1 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4500 |
| 40 Länge bis | 4616 |
| 41 Breite von | 1843 |
| 41 Breite bis | 1856 |
| 42 Höhe von | 1536 |
| 42 Höhe bis | 1578 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 918 |
| 43 Überhang hinten bis | 936 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2677 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 2678 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1582 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1592 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1583 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 48 Spur Achse 2 bis | 1597 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1735 |
| 52 Leergewicht bis | 1905 |
| 53 Garantiegewicht von | 2205 |
| 53 Garantiegewicht bis | 2250 |
| 54 Achsgarantie v von | 1180 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 1080 |
| 54 Achsgarantie h bis | 1150 |
| 55 Dachlast | 75 |
| 57 gebremst mech | 2200 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 750 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 90 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 215/65R17 99V; 7x17 ET40 / 235/55R18 100V; 7x18 ET43 / 235/50R19 99V; 7x19 ET43 |
| 70 Reifen Felgen | 255/45R19 104Y; 8.5x19 ET38 / 255/40R20 101Y; 8.5x20 ET38 |
| 71 Reifen Felgen | 215/65R17 99H M+S; 6.5x17 ET38 / 235/55R18 100V M+S; 7x18 ET43 / 235/50R19 99V M+S; 7x19 ET43 |
| Bemerkungen Z1 | 05/72) * = QD7AD7GC010RT61C??4BIBHA?EM1?D0 |
| Bemerkungen Z3 | 18) m7a= 4,81/3,67 (1,4-5/2-3,6-7) |
| Bemerkungen Z5 | 56) a.W. Anhängervorrichtung Klasse A50-X, Typ E567 geprüft nach E1 55R-012805 |