



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1XY271
Typengenehmigung erteilt	20220622
gültig für Importdatum bis	20240831
Erweiterung TG vom:	0
Erweiterung TG Positionen	'(1AR836)
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	AUDI
04 Typ	Audi RS6 Avant qu
05 Typ; Variante/Version	F2; ADJPBQ?/*
06 Vorziffer	WUA...F2.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-2020/683*1840
10 EFKO-Code	4009
10 Hersteller	Audi Sport GmbH, D-74148 NECKARSULM
11 Herstellerplakette	an A-Säule rechts
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, vorne rechts bei Federbeinaufnahme
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech.; elektro-mech. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A



18 Getriebe 1	a8
18 iA 1	3,20
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	250
19 Fahrzeug Vmax autom bis	305
20 Betriebsbremse Z1	ww. Unterdruck- oder elektromech. Hilfe,
20 Betriebsbremse Z2	Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z3	Scheiben/Scheiben; ABS/ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektr.; Scheiben auf HR
25 Motor Marke	AUDI
25 Motor Typ	DJPB
26 Bauart	4-Takt / 8 / V-T-DI
26 Bauart Treibstoff	C
27 Hubraum	3996
28 Leistung kW	441
28 Leistung n	6250
29 Md. max Nm	800
29 Md. max n	2050
30 Abgasreinigung	2/4N0166A? und 2/4N0181B?
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	2/4M0118D
32 Schalldämpfer 2 Art	MS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/4K0119?



33 Schalldämpfer 3 Art	NS
33 Schalldämpfer 3 Bez	1/4K0120N
34 Motorkennzeichen	DJP
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	seitlich am Motorblock
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4995
40 Länge bis	0
41 Breite von	1951
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1469
42 Höhe bis	1501
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1104
43 Überhang hinten bis	1108
44 Abstand Achse 1-2 von	2929
44 Abstand Achse 1-2 bis	2933
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0



46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1664
47 Spur Achse 1 bis	1669
48 Spur Achse 2 von	1645
48 Spur Achse 2 bis	1653
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2175
52 Leergewicht bis	2385
53 Garantiegewicht von	2740
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1390
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1400
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	90
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	2100
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0



61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	95
69 Reifen Felgen	275/35ZR21 (103Y); 10.5x21 ET19 / 285/30ZR22 (101Y); 10.5x22 ET19 (beide Sturz -2.0° bis 0.0°)
70 Reifen Felgen	245/40R21 100V M+S; 8.5x21 ET19 / 285/30R22 101W M+S; 10.5x22 ET19
Bemerkungen Z1	05/72) * = QA8QA8D6012RS0?1?2?S54BIBEM1H77F?B2
Bemerkungen Z3	15) a.W. Luftfederung mit Niveauregulierung
Bemerkungen Z5	18) 14.+15. Position der Version:
Bemerkungen Z6	01= 250km/h / 02= 280km/h / 03= 305km/h
Bemerkungen Z8	20) a.W. mit Keramikbrems scheiben v+h / AUDI Ceramic / Brems sät tel in anthrazit, rot oder blau
Bemerkungen Z9	a.W. RS-Stahlbremsen / Brems sät tel in schwarz, rot oder blau



<b>Bemerkungen Z11</b>	28) Dreissig-Minuten-Leistung gemäss ECE R85: 0 kW (Anfahrunterstützung)
<b>Bemerkungen Z13</b>	56) a.W. mit Anhängerkupplung, 3.+4. hinterste Stelle der Version:
<b>Bemerkungen Z14</b>	FL= Luftfederung: Typ 305 503 geprüft nach E13 55R-01/04 4238
<b>Bemerkungen Z15</b>	FS= Stahlfederung: Typ 305 502 geprüft nach E13 55R-01/04 4236