



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1XY515
Typengenehmigung erteilt	20220812
gültig für Importdatum bis	20240831
Erweiterung TG vom:	0
Erweiterung TG Positionen	'(1AQ603)
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsубart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	AUDI
04 Typ	RS3 LIM quattro
05 Typ; Variante/Version	GY; LDNWCQ1/*
06 Vorziffer	WUA...GY.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-2020/683*2144
10 EFKO-Code	4009
10 Hersteller	AUDI AG, D-85057 INGOLSTADT
11 Herstellerplakette	an A-Säule rechts
12 Fahrgestellnummer	ww. im Motorraum, vorne rechts am Längsträger oder links an Scheibenquerträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	elektromech. Lenkhilfe



17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	m7a
18 iA 1	4,06/3,45
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	250
19 Fahrzeug Vmax mech bis	290
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	ww. Unterdruckhilfe od. elektromech. Hilfe
20 Betriebsbremse Z2	hydr., Kreise-X, Scheiben/Scheiben; ABS/ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektr., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	AUDI
25 Motor Typ	DNWC
26 Bauart	4-Takt / 5 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	2480
28 Leistung kW	294.0
28 Leistung n	7000
29 Md. max Nm	500.0
29 Md. max n	2250
30 Abgasreinigung	1/8S0166B? und 2/8S0181A?
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	ww. 2/3W0118 oder 8V0118
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/8V0120D



34 Motorkennzeichen	DNW
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorne oder seitlich am Motorblock
35 Geräuschkämpfung Z1	Reflektionskapsel unter Motor und Getriebe
35 Geräuschkämpfung Z2	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	4
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4542
40 Länge bis	0
41 Breite von	1851
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1395
42 Höhe bis	1419
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	961
43 Überhang hinten bis	999
44 Abstand Achse 1-2 von	2629
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0



46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1591
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1528
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1650
52 Leergewicht bis	1755
53 Garantiegewicht von	2080
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1100
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1080
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	70
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0



60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 265/30ZR19 (93Y); 9x19 ET25 / h= 245/35ZR19 (93Y); 8x19 ET46
70 Reifen Felgen	v= 235/35R19 91V M+S; 8x19 ET25 / h= 235/35R19 91V M+S; 8x19 ET46
71 Reifen Felgen	v= 265/30R19 93W M+S; 9x19 ET25 / h= 245/35R19 93W M+S; 8X19 ET46
Bemerkungen Z1	05/72) * = QD7AD7DL002RS0?1?194BIAEM1ML(?1)B0
Bemerkungen Z3	14) Vierlenkerachse hinten
Bemerkungen Z5	18) 4,06/3,45 ( 1,4-5/2-3,6-7)
Bemerkungen Z7	19) 15. Stelle der Version: 1= 250km/h / 2= 280km/h / 3= 290km/h
Bemerkungen Z9	20) a.W. RS-Keramikbremsanlage mit farbigen Bremssättel in anthrazit, blau oder rot



**Bemerkungen Z11**

32) a.W. zweiflutig mit Abgasklappensteuerung, schwarz glänzende und ovale Endrohrblenden

---

**Bemerkungen Z13**

56) 29. Stelle der Version: N= Fahrwerk normal / H= Fahrwerk Hochstand

---