



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 1XY584 |
| Typengenehmigung erteilt | 20220829 |
| gültig für Importdatum bis | 20240831 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| Erweiterung TG Positionen | '(1SJ631) |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN |
| 02 Fahrzeugsубart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | SEAT |
| 04 Typ | Arona 1.0 TSI |
| 05 Typ; Variante/Version | KJ; XDLAA/* |
| 06 Vorziffer | VSS...KJ..... |
| 07 Karosserieform Code | 163 |
| 07 Karosserieform | Limousine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e9*2007/46-2019/543*3134 |
| 10 EFKO-Code | 6903 |
| 10 Hersteller | SEAT SA, E-08760 MARTORELL |
| 11 Herstellerplakette | Schild im Motorraum, hinten rechts an Spritzwand |
| 12 Fahrgestellnummer | vorn rechts am Wasserkasten |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., elektr.-mech. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | V |



| | |
|----------------------------|--|
| 18 Getriebe 1 | m7a |
| 18 iA 1 | 4,44/3,23 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 190 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | ww. Unterdruck oder elektromech. Hilfe, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | hydraulisch, Kreise-X, Scheiben/Scheiben |
| 20 Betriebsbremse Z3 | oder Scheiben/Trommeln; ABS/ESP |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Trommeln o. Scheiben auf HR |
| 25 Motor Marke | VW |
| 25 Motor Typ | DLAA |
| 26 Bauart | 4-Takt / 3 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 999 |
| 28 Leistung kW | 81 |
| 28 Leistung n | 5500 |
| 29 Md. max Nm | 200 |
| 29 Md. max n | 2000 |
| 30 Abgasreinigung | 1/2K0178A? Und 1/2Q0181A? |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | VS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/2Q0118A |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | NS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/2Q0120A |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 34 Motorkennzeichen | DLA |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | vor Motornummer; links vornam Motorblock, bei Getriebegehäuse |
| 35 Geräuschkämpfung Z1 | Reflektionskapsel unter Motor u. Getriebe |
| 35 Geräuschkämpfung Z2 | ww. Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '4+1 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4153 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1780 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1532 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 769 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2552 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |



| | |
|------------------------------|------|
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1505 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1485 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1235 |
| 52 Leergewicht bis | 1325 |
| 53 Garantiegewicht von | 1650 |
| 53 Garantiegewicht bis | 1750 |
| 54 Achsgarantie v von | 900 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 800 |
| 54 Achsgarantie h bis | 900 |
| 55 Dachlast | 75 |
| 57 gebremst mech | 1100 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 55 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 205/60R16 92H/92V / 195/60R16 89H M+S; 6x16 ET45 |
| 70 Reifen Felgen | 205/55R17 91V; 6.5x17 ET48 |
| 71 Reifen Felgen | 215/45R18 89V; 7x18 ET47 |
| Bemerkungen Z1 | 05/72) Zuordnung a = *FD7SFD7CW0094BI?A1?A???? |
| Bemerkungen Z3 | 18) m7a = 4,44/3,23 (1-4/5-7) |
| Bemerkungen Z5 | 56) a.W. mit Anhängervorrichtung Typ: E633 geprüft nach E1*55R01/09*3095*01 |
| Bemerkungen Z7 | 58) Ungebremste Anhängelast = 24. Stelle der Version: |
| Bemerkungen Z8 | m7a: D = 610 / Y/H = 620 |