



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 1XZ270 |
| Typengenehmigung erteilt | 20230116 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| Erweiterung TG Positionen | '(1CL229) |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | CUPRA |
| 04 Typ | Born 150kW 58kWh |
| 05 Typ; Variante/Version | K1; BEBJCL1FX2/* |
| 06 Vorziffer | VSS...K1..... |
| 07 Karosserieform Code | 161 |
| 07 Karosserieform | Stationswagen |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e9*2018/858-2020/683*04001 |
| 10 EFKO-Code | 6956 |
| 10 Hersteller | SEAT SA, E-08760 MARTORELL |
| 11 Herstellerplakette | auf der rechten ww. linken B-Säule geklebt |
| 12 Fahrgestellnummer | im hinteren Kofferraum auf der Bodenplatte |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., elektr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | H |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 18 Getriebe 1 | m1a |
| 18 iA 1 | 3,90 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 160 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Elektromechanische Hilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Trommel; ABS/ESP |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | elektr., Trommeln auf HR |
| 25 Motor Marke | VW |
| 25 Motor Typ | EBJCL1F |
| 26 Bauart | / |
| 26 Bauart Treibstoff | E |
| 27 Hubraum | 0 |
| 28 Leistung kW | 150 |
| 28 Leistung n | 0 |
| 29 Md. max Nm | 310 |
| 29 Md. max n | 0 |
| 34 Motorkennzeichen | EBJ |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | auf dem Elektromotor |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |



| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '4+1 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4322 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1809 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1540 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 777 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2771 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1537 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1513 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |



| | |
|-------------------------------|-------|
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1818 |
| 52 Leergewicht bis | 1937 |
| 53 Garantiegewicht von | 2270 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 1070 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 1250 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 keine Dachlast | keine |
| 55 Dachlast | 0 |
| 56 keine Anhängelast | keine |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 215/55R18 95T/95T M+S; 7.5x18 ET50 |
| 70 Reifen Felgen | 215/50R19 93T/93T M+S; 7.5x19 ET50 |
| 71 Reifen Felgen | 215/45R20 95T/95T M+S; 7.5x20 ET44, 235/40R20 96Y; 8x20 ET50 nur mit Flaps |
| Bemerkungen Z1 | 05/72) Zuordnung a= *BPE1MH003051?A? |
| Bemerkungen Z3 | 28) 30 Minuten-Leistung 70kW nach ECE R85 |