



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer | 1XZ508 |
| Typengenehmigung erteilt | 20230321 |
| gültig für Importdatum bis | 20240831 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| Erweiterung TG Positionen | '(1FA214) |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | FERRARI |
| 04 Typ | SF 90 Stradale |
| 05 Typ; Variante/Version | F173; HF/B |
| 06 Vorziffer | ZFF95NM..... |
| 07 Karosserieform Code | 163 |
| 07 Karosserieform | Limousine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e3*2007/46-2019/543*0634 |
| 10 EFKO-Code | 3068 |
| 10 Hersteller | FERRARI S.P.A, I-41100 MODENA |
| 11 Herstellerplakette | rechts, am Türpfosten beim Türschloss |
| 12 Fahrgestellnummer | im Innenraum, vor dem rechten Sitz |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern, Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., elektr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | A |



| | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 18 Getriebe 1 | m8a |
| 18 iA 1 | 4,51 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 325 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydr., Kreis-X, Scheiben/Scheiben, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | hydr. Unterstützung, ABS; EBV mit ESP |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | elektro-mech., Scheiben auf HR |
| 25 Motor Marke | FERRARI |
| 25 Motor Typ | F154FA |
| 26 Bauart | 4-Takt / 8 / V-T-DI-Pin |
| 26 Bauart Treibstoff | C |
| 27 Hubraum | 3990 |
| 28 Leistung kW | 574.0 |
| 28 Leistung n | 7500 |
| 29 Md. max Nm | 800.0 |
| 29 Md. max n | 6000 |
| 30 Abgasreinigung | siehe Bemerkungen |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/MUF 173 LW |
| 34 Motorkennzeichen | F154FA |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsart | links, vorn auf Motorblock |



| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4704 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1973 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1186 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 844 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2649 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1679 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1652 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |



| | |
|-------------------------------|-------|
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1820 |
| 52 Leergewicht bis | 0 |
| 53 Garantiegewicht von | 2085 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 955 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 1135 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 keine Dachlast | keine |
| 55 Dachlast | 0 |
| 56 keine Anhängelast | keine |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | v= 255/35ZR20 (93Y), 245/35R20 M+S (95W); 9 1/2x20 ET 43,3 |
| 70 Reifen Felgen | h= 315/30ZR20 (101Y), 305/30R20 M+S (103W); 11 1/2x20 ET 35,9 |
| Bemerkungen Z1 | 15) a.W. Liftsystem VA 25 mm bis max. 40 km/h |
| Bemerkungen Z3 | 28) 2 Elektromotoren VA P4 F159AA 30 Min. Leistung 64 kW / max. Leistung 99 kW |
| Bemerkungen Z4 | 1 Elektromotor HA P2 F178AA 30 Min. Leistung 75 kW / max. Leistung 150 kW |
| Bemerkungen Z6 | 30) K 1/CAT 173L LW und 1/CAT 173R LW und |
| Bemerkungen Z7 | P 1/GPF 173L und 1/GPF 173R |
| Bemerkungen Z9 | 36) mit automatischem Start/Stop System |