



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 1XZ514   |
| Typengenehmigung erteilt   | 20230322   |
| gültig für Importdatum bis | 20240831   |
| Erweiterung TG vom:        | 0  |
| Erweiterung TG Positionen  | '(1SJ631)  |
| 01 EFKO-Code               | 1  |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN                                    |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0  |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1   |
| 04 Marke                   | SEAT   |
| 04 Typ                     | Arona 1.0 TSI                                    |
| 05 Typ; Variante/Version   | KJ; XDLAA/*                                      |
| 06 Vorziffer               | VSS...KJ.....                                    |
| 07 Karosserieform Code     | 163  |
| 07 Karosserieform          | Limousine  |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e9*2007/46-2019/543*3134                         |
| 10 EFKO-Code               | 6903   |
| 10 Hersteller              | SEAT SA, E-08760 MARTORELL                       |
| 11 Herstellerplakette      | Schild im Motorraum, hinten rechts an Spritzwand |
| 12 Fahrgestellnummer       | vorn rechts am Wasserkasten                      |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4   |
| 15 Federung                | Schraubenfedern; Stossdämpfer                    |
| 16 Lenkung                 | mech., elektr.-mech. Lenkhilfe                   |
| 17 Achsantrieb             | V  |



|                            |  |
|----------------------------|--|
| 18 Getriebe 1              | m7a                                      |
| 18 iA 1                    | 4,44/3,23                                |
| 18 Zuordnung 1             | a  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 190                                      |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0  |
| 20 Betriebsbremse Z1       | ww. Unterdruck oder elektromech. Hilfe,  |
| 20 Betriebsbremse Z2       | hydraulisch, Kreise-X, Scheiben/Scheiben |
| 20 Betriebsbremse Z3       | oder Scheiben/Trommeln; ABS/ESP          |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse                |
| 22 Feststellbremse         | mech., Trommeln o. Scheiben auf HR       |
| 25 Motor Marke             | VW                                       |
| 25 Motor Typ               | DLAA                                     |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 3 / Reihe-T-DI                  |
| 26 Bauart Treibstoff       | B  |
| 27 Hubraum                 | 999                                      |
| 28 Leistung kW             | 81.0                                     |
| 28 Leistung n              | 5500                                     |
| 29 Md. max Nm              | 200.0                                    |
| 29 Md. max n               | 2000                                     |
| 30 Abgasreinigung          | 1/2K0178A? Und 1/2Q0181A?                |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | VS                                       |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/2Q0118A                                |
| 32 Schalldämpfer 2 Art     | NS                                       |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez     | 1/2Q0120A                                |



|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 34 Motorkennzeichen                   | DLA   |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | vor Motornummer; links vornam Motorblock, bei Getriebegehäuse |
| 35 Geräuschkämpfung Z1                | Reflektionskapsel unter Motor u. Getriebe                     |
| 35 Geräuschkämpfung Z2                | ww. Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt                 |
| 37 Anzahl Plätze Total von            | 5   |
| 37 Anzahl Plätze Total bis            | 0   |
| 37 Anzahl Plätze vorne von            | 2   |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis            | 0   |
| 38 Anzahl Türen                       | '4+1  |
| 39 Rückspiegel                        | links+rechts  |
| 40 Länge von                          | 4153  |
| 40 Länge bis                          | 0   |
| 41 Breite von                         | 1780  |
| 41 Breite bis                         | 0   |
| 42 Höhe von                           | 1532  |
| 42 Höhe bis                           | 0   |
| 43 Überhang vorne von                 | 0   |
| 43 Überhang vorne bis                 | 0   |
| 43 Überhang hinten von                | 769   |
| 43 Überhang hinten bis                | 0   |
| 44 Abstand Achse 1-2 von              | 2552  |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis              | 0   |
| 45 Abstand Achse 2-3 von              | 0   |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis              | 0   |
| 46 Abstand Achse 3-4 von              | 0   |



|                              |      |
|------------------------------|------|
| 46 Abstand Achse 3-4 bis     | 0    |
| 47 Spur Achse 1 von          | 1505 |
| 47 Spur Achse 1 bis          | 0    |
| 48 Spur Achse 2 von          | 1485 |
| 48 Spur Achse 2 bis          | 0    |
| 49 Spur Achse 3 von          | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis          | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von          | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis          | 0    |
| 52 Leergewicht von           | 1235 |
| 52 Leergewicht bis           | 1325 |
| 53 Garantiegewicht von       | 1650 |
| 53 Garantiegewicht bis       | 1750 |
| 54 Achsgarantie v von        | 900  |
| 54 Achsgarantie v bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie h von        | 800  |
| 54 Achsgarantie h bis        | 900  |
| 55 Dachlast                  | 75   |
| 57 gebremst mech             | 1100 |
| 57 gebremst autom            | 0    |
| 58 ungebremst mech           | 0    |
| 58 ungebremst autom          | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech    | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech  | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0    |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech        | 0  |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0.0  |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0  |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0  |
| 67 Stützlast mech                   | 55   |
| 67 Stützlast autom                  | 0  |
| 69 Reifen Felgen                    | 205/60R16 92H/92V / 195/60R16 89H M+S; 6x16 ET45                               |
| 70 Reifen Felgen                    | 205/55R17 91V; 6.5x17 ET48   |
| 71 Reifen Felgen                    | 215/45R18 89V; 7x18 ET47   |
| Bemerkungen Z1                      | 05/72) Zuordnung a = *FD7SFD7CW0094BI?A1?A????                                 |
| Bemerkungen Z3                      | 18) m7a = 4,44/3,23 (1-4/5-7)  |
| Bemerkungen Z5                      | 56) a.W. mit Anhängervorrichtung Typ: E633 geprüft nach<br>E1*55R01/09*3095*01 |
| Bemerkungen Z7                      | 58) Ungebremste Anhängelast = 24. Stelle der Version:                          |
| Bemerkungen Z8                      | m7a: D = 610 / Y/H = 620   |