



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1XZ701
Typengenehmigung erteilt	20230524
gültig für Importdatum bis	20240831
Erweiterung TG vom:	0
Erweiterung TG Positionen	'(1FD312)
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	FIAT
04 Typ	Panda 1.0 BSG
05 Typ; Variante/Version	312; PYD1B/EP18?(?)N
06 Vorziffer	ZFA312000..... / ZFA.F..J..3.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e3*2007/46-2019/543*0064
10 EFKO-Code	3019
10 Hersteller	FCA ITALY S.p.A., I-10135 TORINO
11 Herstellerplakette	ww. links an B-Säule, im Kofferraum, rechts, mitte oder links auf Bodenblech
12 Fahrgestellnummer	im Kofferraum, rechts auf Bodenblech
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	4,92
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	155
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben oder Scheiben/Trommeln,
20 Betriebsbremse Z3	ABS mit ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben oder Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	FIAT
25 Motor Typ	46341162
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	C
27 Hubraum	999
28 Leistung kW	51.5
28 Leistung n	6000
29 Md. max Nm	92.0
29 Md. max n	3500
30 Abgasreinigung	1/52109529
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/52109493
34 Motorkennzeichen	46341162
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorne am Motorblock



37 Anzahl Plätze Total von	4
37 Anzahl Plätze Total bis	5
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3705
40 Länge bis	0
41 Breite von	1662
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1605
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	632
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2300
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1414
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1408
48 Spur Achse 2 bis	0



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1055
52 Leergewicht bis	1107
53 Garantiegewicht von	1420
53 Garantiegewicht bis	1440
54 Achsgarantie v von	770
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	760
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	60
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0



63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	175/65R14 82T; 5 1/2x14 ET35
70 Reifen Felgen	175/65R15 84T; 6x15 ET30
71 Reifen Felgen	185/55R15 82T; 6x15 ET30 / 185/65R15 88H; 6x15 ET30
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e3*2007/46-2019/543*0064*68
Bemerkungen Z3	28) Dreissig-Minuten-Leistung: 1.37kW bei 1600/min
Bemerkungen Z4	Höchste Nutzleistung: 2.07kW bei 1800/min
Bemerkungen Z6	Zuordnung
Bemerkungen Z7	05) PYD1B/EP18AEN / PYD1B/EP18BBN / PYD1B/EP18BYN / PYD1B/EP18AFN
Bemerkungen Z8	37) 4 / 4 / 5 / 4
Bemerkungen Z9	52) 1068-1094 / 1078-1104 / 1055-1107 / 1078-1104
Bemerkungen Z10	53) 1420 / 1410 / 1440 / 1420
Bemerkungen Z12	05) PYD1B/EP18BCN / PYD1B/EP18BZN / PYD1B/EP18AGN / PYD1B/EP18BDN



<b>Bemerkungen Z13</b>	37) 5	/ 5	/ 5	/ 5
<b>Bemerkungen Z14</b>	52) 1068-1091	/ 1055-1107	/ 1068-1091	/ 1078-1101
<b>Bemerkungen Z15</b>	53) 1430	/ 1440	/ 1440	/ 1430