



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer | 1XZ733 |
| Typengenehmigung erteilt | 20230607 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| Erweiterung TG Positionen | '(1KA779) |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | KIA |
| 04 Typ | Niro EV |
| 05 Typ; Variante/Version | SG2; C5E11/E11BY1 (B06d) |
| 06 Vorziffer | KNAC.811F..... |
| 07 Karosserieform Code | 161 |
| 07 Karosserieform | Stationswagen |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e9*2018/858-2018/858*11241 |
| 10 EFKO-Code | 3810 |
| 10 Hersteller | KIA CORPORATION, ROK- SEOUL KOREA |
| 11 Herstellerplakette | links, an B-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer | unter rechtem Frontsitz, auf Traverse |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., elektr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | V |



| | |
|----------------------------|---|
| 18 Getriebe 1 | m1 |
| 18 iA 1 | 4,70 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 167 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Elektrohilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech. od. elektr., Trommeln/Scheiben,auf HR |
| 25 Motor Marke | HYUNDAI/KIA |
| 25 Motor Typ | EM16 |
| 26 Bauart | / Elektromotor |
| 26 Bauart Treibstoff | E |
| 27 Hubraum | 0 |
| 28 Leistung kW | 150 |
| 28 Leistung n | 6000 |
| 29 Md. max Nm | 255 |
| 29 Md. max n | 6000 |
| 34 Motorkennzeichen | EM16 |
| 34 Motorkennzeichen | links, unten am Elektromotor |
| Anbringungsort | |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |



| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '4+1 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4420 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1825 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1570 |
| 42 Höhe bis | 1585 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 805 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2720 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1571 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1581 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1757 |
| 52 Leergewicht bis | 1814 |
| 53 Garantiegewicht von | 2200 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 1130 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 1160 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 100 |
| 57 gebremst mech | 750 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 300 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 100 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 215/55R17 94V; 7.0x17 ET52 |
| Bemerkungen Z1 | 06) TG gültig ab KNAC.811FP5..... (10.Stelle P = Modell 2023) |
| Bemerkungen Z3 | 28) 30-Min.-Leistung 50.0 kW, max. Leistung 150 kW, max. Spannung 340V |
| Bemerkungen Z5 | 42) ohne Shark Antenne 1570 / mit Shark Antenne 1585 |
| Bemerkungen Z7 | 52) inkl. Batterien 433.6kg |