



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 2BA115 |
| Typengenehmigung erteilt | 20030110 |
| gültig für Importdatum bis | 20060930 |
| Erweiterung TG vom: | 20030115 |
| Erweiterung TG Positionen | '54 |
| 01 EFKO-Code | 20 |
| 01 Fahrzeugart | GESELLSCHAFTSWAGEN |
| 02 Fahrzeugsубart Code | 107 |
| 02 Fahrzeugsубart | Basisfahrzeug |
| 03 Fahrzeugklasse | M3 |
| 04 Marke | BOVA |
| 04 Typ | Futura 380 6x2 |
| 05 Typ; Variante/Version | F?D 1?-380 |
| 06 Vorziffer | XL9AB3.P..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 10 EFKO-Code | 6502 |
| 10 Hersteller | VDL BOVA B.V, NL-5555 XL VALKENSWAARD |
| 11 Herstellerplakette | vorne rechts, im Einstieg |
| 12 Fahrgestellnummer | im Gepäckraum vorne rechts, an Fahrgestelltraverse |
| 14 Achsen/Räder | '3/6 |
| 15 Federung | Luftfederung; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | H |
| 18 Getriebe 1 | m8 |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 18 iA 1 | 2,93 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 100 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | pneumat., Kreise-A1/A2+A3, Scheiben, ABS; |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Druck p2= 8,50 bar |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | Federspeicher, auf A2+A3 |
| 23 Dauerbremse | Staudruck, a.W. Retarder |
| 25 Motor Marke | DAF |
| 25 Motor Typ | XE280C1 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 6 / Reihe-T |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 12580 |
| 28 Leistung kW | 280.0 |
| 28 Leistung n | 1900 |
| 29 Md. max Nm | 1750.0 |
| 29 Md. max n | 1000 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/1386500 Austritt aau/abu |
| 34 Motorkennzeichen | XE280C1 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | rechts, auf Einlasskrümmer |
| 35 Geräuschdämpfung Z1 | Reflektionskapsel unter Motor und Getriebe, |
| 35 Geräuschdämpfung Z2 | Heckklappe und Seitenteile teilweise mit |



| | |
|----------------------------|----------------------------|
| 35 Geräuschkämpfung Z3 | Absorptionsmaterial belegt |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 0 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 13580 |
| 40 Länge bis | 15000 |
| 41 Breite von | 2490 |
| 41 Breite bis | 2550 |
| 42 Höhe von | 3321 |
| 42 Höhe bis | 3561 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 3200 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 6090 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 6800 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 1590 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 2047 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1824 |



| | |
|-------------------------------|-------|
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 49 Spur Achse 3 von | 2047 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 0 |
| 52 Leergewicht bis | 0 |
| 53 Garantiegewicht von | 24950 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 0 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 0 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 3500 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 750 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 28450 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.44 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 295/80R22.5 152K, 22.5x8.25 |
| 70 Reifen Felgen | weitere Varianten im Abrollradiusbereich 491-521 mm (ETRTO) möglich |
| Bemerkungen Z1 | 19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung |
| Bemerkungen Z3 | 36) Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich wenn Radbolzen-/ bzw Radmutterenden über die Felge ragen |
| Bemerkungen Z5 | 54) A1= 7100 kg; A2= 12000 kg; A3= 5850 kg |
| Bemerkungen Z7 | 07/36/37/52) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren |