



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	2BA117
Typengenehmigung erteilt	20041005
gültig für Importdatum bis	20060930
Erweiterung TG vom:	20060817
Erweiterung TG Positionen	'30
01 EFKO-Code	20
01 Fahrzeugart	GESELLSCHAFTSWAGEN
02 Fahrzeugsубart Code	107
02 Fahrzeugsубart	Basisfahrzeug
03 Fahrzeugklasse	M3
04 Marke	BOVA
04 Typ	Futura 340
05 Typ; Variante/Version	F?D 1?.340 Motor: XE250C1
06 Vorziffer	XL9AA.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	6502
10 Hersteller	VDL BOVA B.V, NL-5555 XL VALKENSWAARD
11 Herstellerplakette	vorne rechts, im Einstieg
12 Fahrgestellnummer	vorne rechts, an Traverse bei Reserverad
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Luftfederung; Stossdämpfer
16 Lenkung	mechanisch, hydr.Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	m6



18 iA 1	2,81-3,23
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a5
18 iA 2	3,54
18 Zuordnung 2	b
18 Getriebe 3	m8
18 iA 3	2,81-3,23
18 Zuordnung 3	a
18 Getriebe 4	a6
18 iA 4	3,54
18 Zuordnung 4	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	100
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	100
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	pneum., Kreise-A1/A2, A1 Scheiben
20 Betriebsbremse Z2	A2 Scheiben oder Trommeln; Druck
20 Betriebsbremse Z3	p2= 7,50-8,50 bar
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	Federspeicher, auf A2
23 Dauerbremse	Staudruck, a.W. Retarder
25 Motor Marke	DAF
25 Motor Typ	XE250C1
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	12580



28 Leistung kW	250.0
28 Leistung n	1900
29 Md. max Nm	1600.0
29 Md. max n	1000
30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
31 Schalldämpfer 1 Bez	siehe Bemerkungen
34 Motorkennzeichen	XE250C1
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts, auf Einlasskrümmer
35 Geräuschkämpfung Z1	Reflektionskapsel unter Motor und Getriebe.
35 Geräuschkämpfung Z2	Heckklappe u. Seitenteile teilweise mit Ab-
35 Geräuschkämpfung Z3	sorptionsmaterial belegt. Seitenteile links
35 Geräuschkämpfung Z4	vom Motor entfallen mit autom. Getriebe
37 Anzahl Plätze Total von	0
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	0
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	10000
40 Länge bis	14990
41 Breite von	2490
41 Breite bis	2550
42 Höhe von	3289
42 Höhe bis	3551
43 Überhang vorne von	0



43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	3060
43 Überhang hinten bis	3200
44 Abstand Achse 1-2 von	4885
44 Abstand Achse 1-2 bis	6800
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	2047
47 Spur Achse 1 bis	2067
48 Spur Achse 2 von	1824
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	17900
53 Garantiegewicht bis	18900
54 Achsgarantie v von	6300
54 Achsgarantie v bis	6900
54 Achsgarantie h von	11600
54 Achsgarantie h bis	12000
55 Dachlast	0



57 gebremst mech	6000
57 gebremst autom	6000
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	3500
59 mit Auflaufbremse autom	3500
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	275/70R22.5, 275/80R22.5, 295/80R22.5, Reifen: Varianten im Abrollradiusbereich 465 - 532 mm nach ETRTO



70 Reifen Felgen	22.5 x 7.50, 22.5 x 7.50, 22.5 x 8.25, Felgen: weitere, den entsprechenden Reifen zugeordnet nach ETRTO
Bemerkungen Z1	04) ab Fahrgestellnummer XL9.....31...026
Bemerkungen Z3	19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung
Bemerkungen Z5	30) KP: 1/ww. KP 1/JBA004B anstelle des HS Austritt aau/abu 88 dB/A
Bemerkungen Z6	31) HS: 1/ww. 1/1386500, 1608809, 1678263 aau/abu 84 dB/A
Bemerkungen Z8	36) Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich wenn Radbolzen-/ bzw Radmutterenden über die Felge ragen
Bemerkungen Z10	07/36/37/51) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren