



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 2BA123 |
| Typengenehmigung erteilt | 20041005 |
| gültig für Importdatum bis | 20060930 |
| Erweiterung TG vom: | 20060215 |
| Erweiterung TG Positionen | '31/40 |
| 01 EFKO-Code | 20 |
| 01 Fahrzeugart | GESELLSCHAFTSWAGEN |
| 02 Fahrzeugsубart Code | 107 |
| 02 Fahrzeugsубart | Basisfahrzeug |
| 03 Fahrzeugklasse | M3 |
| 04 Marke | BOVA |
| 04 Typ | Magiq 380 |
| 05 Typ; Variante/Version | Motor: XE280C1 |
| 06 Vorziffer | XL91..AL3..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 10 EFKO-Code | 6502 |
| 10 Hersteller | VDL BOVA B.V, NL-5555 XL VALKENSWAARD |
| 11 Herstellerplakette | vorne rechts, im Einstieg |
| 12 Fahrgestellnummer | vorne rechts, an Traverse bei Reserverad |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Luftfederung, Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | H |
| 18 Getriebe 1 | m6 |



| | |
|----------------------------|---------------------------------|
| 18 iA 1 | 2,81-3,23 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 18 Getriebe 2 | m8 |
| 18 iA 2 | 2,81-3,23 |
| 18 Zuordnung 2 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 100 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | pneumatisch, Kreise-A1/A2 |
| 20 Betriebsbremse Z2 | A1 Scheiben / A2 Scheiben |
| 20 Betriebsbremse Z3 | Druck p2= 8,50 bar |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | Federspeicher, auf A2 |
| 23 Dauerbremse | Staudruck, a.W. Retarder |
| 25 Motor Marke | DAF |
| 25 Motor Typ | XE280C1 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 6 / Reihe-T |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 12580 |
| 28 Leistung kW | 280.0 |
| 28 Leistung n | 1900 |
| 29 Md. max Nm | 1750.0 |
| 29 Md. max n | 1000 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/ww. 1386500, 1608809, 1678263 |



| | |
|----------------------------|--|
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | Austritt aau/abu |
| 34 Motorkennzeichen | XE280C1 |
| 34 Motorkennzeichen | rechts, auf Einlasskrümmer |
| Anbringungsort | |
| 35 Geräuschkämpfung Z1 | Reflektionsblende über/unter Motor und Ge- |
| 35 Geräuschkämpfung Z2 | triebe.Seitenteile links/rechts am Fahrge- |
| 35 Geräuschkämpfung Z3 | stell teilw.mit Absorptionsmaterial belegt |
| 35 Geräuschkämpfung Z4 | Absorptionsblende hinter letzter Sitzreihe |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 0 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 10405 |
| 40 Länge bis | 14990 |
| 41 Breite von | 2540 |
| 41 Breite bis | 2550 |
| 42 Höhe von | 3570 |
| 42 Höhe bis | 3720 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 3300 |
| 43 Überhang hinten bis | 3700 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 4885 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 7550 |



| | |
|---------------------------|-------|
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 2074 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 2094 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1825 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 0 |
| 52 Leergewicht bis | 0 |
| 53 Garantiegewicht von | 18500 |
| 53 Garantiegewicht bis | 19000 |
| 54 Achsgarantie v von | 6500 |
| 54 Achsgarantie v bis | 7100 |
| 54 Achsgarantie h von | 12000 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 6000 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 750 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 3500 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 275/80R22.5, 295/80R22.5, Reifen: Varianten im Abrollradiusbereich 465 - 532 mm nach ETRTO |
| 70 Reifen Felgen | 22.5 x 7.50, 22.5 x 8.25, Felgen: weitere, den entsprechenden Reifen zugeordnet nach ETRTO |
| Bemerkungen Z1 | 04) ab Fahrgestellnummer XL9.....10...501 |
| Bemerkungen Z3 | 19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung |
| Bemerkungen Z5 | 36) Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich wenn Radbolzen-/ bzw Radmutterenden über die Felge ragen |



Bemerkungen Z7

07/36/37/51) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
