



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	2BA128	
Typengenehmigung erteilt	20060915	
gültig für Importdatum bis	20070930	
Erweiterung TG vom:	0	
01 EFKO-Code	20	
01 Fahrzeugart	GESELLSCHAFTSWAGEN	
02 Fahrzeugsbart Code	107	
02 Fahrzeugsbart	Basisfahrzeug	
03 Fahrzeugklasse	M3	
04 Marke	BOVA	
04 Typ	Magiq 410MX 4x2	
05 Typ; Variante/Version	M??1??.???	ACEB
06 Vorziffer	XL91..EF4.....	
07 Karosserieform Code	0	
10 EFKO-Code	6502	
10 Hersteller	VDL BOVA B.V, NL-5555 XL VALKENSWAARD	
11 Herstellerplakette	vorne rechts, im Einstieg	
12 Fahrgestellnummer	vorne rechts, an Traverse bei Reserverad	
14 Achsen/Räder	'2/4	
15 Federung	Luftfederung, Stossdämpfer	
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe	
17 Achsantrieb	H	
18 Getriebe 1	m6	
18 iA 1	2,93-3,23	



18 Getriebe 2	m12
18 iA 2	2,93-3,23
19 Fahrzeug Vmax mech von	100
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	pneumatisch, Kreise-A1/A2
20 Betriebsbremse Z2	A1 Scheiben / A2 Scheiben
20 Betriebsbremse Z3	Druck p2= 7,50 - 8,50 bar
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	Federspeicher, auf A2
23 Dauerbremse	Staudruck, a.W. Retarder
25 Motor Marke	DAF
25 Motor Typ	MX300S1
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	12902
28 Leistung kW	300.0
28 Leistung n	1900
29 Md. max Nm	2000.0
29 Md. max n	1000
30 Abgasreinigung	1/in HS
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. 1669321, 1685172 Austritt aau
34 Motorkennzeichen	MX300S1
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	ww. auf Ventildeckel; rechts am Motorblock; bei Wasserpumpe



35 Geräuschkämpfung Z1	Motorraum oben, hinten und unten teil-
35 Geräuschkämpfung Z2	weise mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	0
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	0
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	10405
40 Länge bis	14990
41 Breite von	2540
41 Breite bis	2550
42 Höhe von	3570
42 Höhe bis	3720
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	2815
43 Überhang hinten bis	3700
44 Abstand Achse 1-2 von	4885
44 Abstand Achse 1-2 bis	7550
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	2074
47 Spur Achse 1 bis	2094



48 Spur Achse 2 von	1825
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	18500
53 Garantiegewicht bis	19100
54 Achsgarantie v von	6500
54 Achsgarantie v bis	7100
54 Achsgarantie h von	11500
54 Achsgarantie h bis	12000
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	6000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	3500
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	275/80R22.5, 295/80R22.5, Reifen: Varianten im Abrollradiusbereich 465 - 532 mm nach ETRTO
70 Reifen Felgen	22.5 x 7.50, 22.5 x 8.25, Felgen: weitere, den entsprechenden Reifen zugeordnet nach ETRTO
Bemerkungen Z1	18) m12= ww. mit automatischer Schaltung
Bemerkungen Z3	36) Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich wenn Radbolzen-/ bzw Radmutterenden über die Felge ragen
Bemerkungen Z5	07/36/37/51) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren