



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	2BA135	
Typengenehmigung erteilt	20070924	
gültig für Importdatum bis	20090930	
Erweiterung TG vom:	0	
01 EFKO-Code	20	
01 Fahrzeugart	GESELLSCHAFTSWAGEN	
02 Fahrzeugsuart Code	107	
02 Fahrzeugsuart	Basisfahrzeug	
03 Fahrzeugklasse	M3	
04 Marke	BOVA	
04 Typ	Futura 365PR 4x2	
05 Typ; Variante/Version	F2/?A??RE5	ACEE
06 Vorziffer	XL9AA..R.....	
07 Karosserieform Code	115	
07 Karosserieform	Car	
10 EFKO-Code	6502	
10 Hersteller	VDL BOVA B.V, NL-5555 XL VALKENSWAARD	
11 Herstellerplakette	vorne rechts, im Einstieg	
12 Fahrgestellnummer	vorne rechts, an Traverse bei Reserverad	
14 Achsen/Räder	'2/4	
15 Federung	Luftfederung; Stossdämpfer	
16 Lenkung	mechanisch, hydr.Lenkhilfe	
17 Achsantrieb	H	
18 Getriebe 1	m6	



18 iA 1	2,93-3,23
18 Getriebe 2	m12
18 iA 2	2,93-3,23
18 Getriebe 3	a6
18 iA 3	3,54
19 Fahrzeug Vmax mech von	100
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	100
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	pneumatisch, Kreise-A1/A2
20 Betriebsbremse Z2	A1 Scheiben / A2 Scheiben
20 Betriebsbremse Z3	ABS; EBS; Druck p2=8,8bar
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	Federspeicher, auf A2
23 Dauerbremse	Staudruck, a.W. Retarder
25 Motor Marke	DAF
25 Motor Typ	PR265S2
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	9186
28 Leistung kW	266.0
28 Leistung n	1900
29 Md. max Nm	1450.0
29 Md. max n	1100
30 Abgasreinigung	1/in HS
31 Schalldämpfer 1 Art	HS



31 Schalldämpfer 1 Bez	1/1747245	Austritt aau
34 Motorkennzeichen	PR265S2	
34 Motorkennzeichen		auf Ventildeckel od. rechts am Motorblock
Anbringungsort		
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorraum hinten	und seitlich teilw. mit
35 Geräuschkämpfung Z2	Absorptionsmaterial belegt.	Reflektions-
35 Geräuschkämpfung Z3	kapsel unter Motor und Getriebe	
37 Anzahl Plätze Total von	0	
37 Anzahl Plätze Total bis	0	
37 Anzahl Plätze vorne von	0	
37 Anzahl Plätze vorne bis	0	
38 Anzahl Türen	'2	
39 Rückspiegel	links+rechts	
40 Länge von	10415	
40 Länge bis	12750	
41 Breite von	2490	
41 Breite bis	2550	
42 Höhe von	3332	
42 Höhe bis	3560	
43 Überhang vorne von	0	
43 Überhang vorne bis	0	
43 Überhang hinten von	3060	
43 Überhang hinten bis	3200	
44 Abstand Achse 1-2 von	4885	
44 Abstand Achse 1-2 bis	6800	
45 Abstand Achse 2-3 von	0	



45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	2047
47 Spur Achse 1 bis	2067
48 Spur Achse 2 von	1824
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	18900
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	6900
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	12000
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	6000
57 gebremst autom	6000
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	3500
59 mit Auflaufbremse autom	3500



60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	350
67 Stützlast autom	350
69 Reifen Felgen	275/70R22.5, 275/80R22.5, 295/80R22.5, Reifen: Varianten im Abrollradiusbereich 465 - 532 mm nach ETRTO
70 Reifen Felgen	7.50 x 22.5, 7.50 x 22.5, 8.25 x 22.5, Felgen: weitere, den entsprechenden Reifen zugeordnet nach ETRTO
Bemerkungen Z1	09) gültig ab: NL-2001/116*0232*00
Bemerkungen Z3	18) weitere: m12a mit iA 2,93-3,23
Bemerkungen Z5	19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung
Bemerkungen Z7	36) Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich wenn Radbolzen-/ bzw Radmutterenden über die Felge ragen



Bemerkungen Z9

42) mit 275/80R22.5 Bereifung= -16mm; mit 275/70R22.5 Bereifung= -43mm

Bemerkungen Z11

36/37/51) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
