



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	2BA136	
Typengenehmigung erteilt	20070924	
gültig für Importdatum bis	20090930	
Erweiterung TG vom:	0	
01 EFKO-Code	20	
01 Fahrzeugart	GESELLSCHAFTSWAGEN	
02 Fahrzeugsuart Code	107	
02 Fahrzeugsuart	Basisfahrzeug	
03 Fahrzeugklasse	M3	
04 Marke	BOVA	
04 Typ	Magiq 410MX 4x2	
05 Typ; Variante/Version	MH2 / ?1??EF4	ACEC
06 Vorziffer	XL91..EF4.....	
07 Karosserieform Code	115	
07 Karosserieform	Car	
10 EFKO-Code	6502	
10 Hersteller	VDL BOVA B.V, NL-5555 XL VALKENSWAARD	
11 Herstellerplakette	vorne rechts, im Einstieg	
12 Fahrgestellnummer	vorne rechts, an Traverse bei Reserverad	
14 Achsen/Räder	'2/4	
15 Federung	Luftfederung, Stossdämpfer	
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe	
17 Achsantrieb	H	
18 Getriebe 1	m6	



18 iA 1	2,93-3,23	
18 Getriebe 2	m12	
18 iA 2	2,93-3,23	
19 Fahrzeug Vmax mech von	100	
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0	
19 Fahrzeug Vmax autom von	0	
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0	
20 Betriebsbremse Z1	pneumatisch, Kreise-A1/A2	
20 Betriebsbremse Z2	A1 Scheiben / A2 Scheiben	
20 Betriebsbremse Z3	ABS; Druck p2= 8,80 bar	
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse	
22 Feststellbremse	Federspeicher, auf A2	
23 Dauerbremse	Staudruck, a.W. Retarder	
25 Motor Marke	DAF	
25 Motor Typ	MX300S1	
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T	
26 Bauart Treibstoff	D	
27 Hubraum	12902	
28 Leistung kW	300.0	
28 Leistung n	1900	
29 Md. max Nm	2000.0	
29 Md. max n	1000	
30 Abgasreinigung	1/in HS	
31 Schalldämpfer 1 Art	HS	
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/1747245	Austritt aau
34 Motorkennzeichen	MX300S1	



34 Motorkennzeichen                      ww.auf Ventildeckel            rechts am Motorblock; bei Wasserpumpe  
Anbringungsort

35 Geräuschkämpfung Z1                      Motorraum oben, hinten u. unten teil-

35 Geräuschkämpfung Z2                      weise mit Absorptionsmaterial belegt

37 Anzahl Plätze Total von                      0

37 Anzahl Plätze Total bis                      0

37 Anzahl Plätze vorne von                      0

37 Anzahl Plätze vorne bis                      0

38 Anzahl Türen                                      '2

39 Rückspiegel                                      links+rechts

40 Länge von    12215

40 Länge bis    0

41 Breite von    2540

41 Breite bis    2550

42 Höhe von    3665

42 Höhe bis    3720

43 Überhang vorne von                              0

43 Überhang vorne bis                              0

43 Überhang hinten von                            2815

43 Überhang hinten bis                            3700

44 Abstand Achse 1-2 von                          6150

44 Abstand Achse 1-2 bis                          0

45 Abstand Achse 2-3 von                          0

45 Abstand Achse 2-3 bis                          0

46 Abstand Achse 3-4 von                          0

46 Abstand Achse 3-4 bis                          0



47 Spur Achse 1 von	2074
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1825
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	19100
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	7100
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	12000
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	6000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	3500
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0



61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	350
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	295/80R22.5, Reifen: Varianten im Abrollradiusbereich 465 - 532 mm nach ETRTO
70 Reifen Felgen	8.25 x 22.5, Felgen: weitere, den entsprechenden Reifen zugeordnet nach ETRTO
Bemerkungen Z1	09) gültig ab: NL-2001/116*0233*00
Bemerkungen Z3	18) weitere: m12a mit iA 2,93-3,23
Bemerkungen Z5	19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung
Bemerkungen Z7	36) Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich wenn Radbolzen-/ bzw Radmutterenden über die Felge ragen
Bemerkungen Z9	36/37/51) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren