



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	2BA138	
Typengenehmigung erteilt	20070924	
gültig für Importdatum bis	20090930	
Erweiterung TG vom:	0	
01 EFKO-Code	20	
01 Fahrzeugart	GESELLSCHAFTSWAGEN	
02 Fahrzeugsbart Code	107	
02 Fahrzeugsbart	Basisfahrzeug	
03 Fahrzeugklasse	M3	
04 Marke	BOVA	
04 Typ	Magiq 460MX 6x2	
05 Typ; Variante/Version	MH3 / ?2??EK4	ACEC
06 Vorziffer	XL92..EK4.....	
07 Karosserieform Code	0	
10 EFKO-Code	6502	
10 Hersteller	VDL BOVA B.V, NL-5555 XL VALKENSWAARD	
11 Herstellerplakette	vorne rechts, im Einstieg	
12 Fahrgestellnummer	vorne rechts, an Traverse bei Reserverad	
14 Achsen/Räder	'3/6	
15 Federung	Luftfederung, Stossdämpfer	
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe	
17 Achsantrieb	H; A2	
18 Getriebe 1	m6	
18 iA 1	2,93-3,23	



18 Getriebe 2	m12	
18 iA 2	2,93-3,23	
19 Fahrzeug Vmax mech von	100	
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0	
19 Fahrzeug Vmax autom von	0	
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0	
20 Betriebsbremse Z1	pneumatisch, Kreise-A1/A2+A3	
20 Betriebsbremse Z2	A1-A3 Scheiben; ABS; Druck p2	
20 Betriebsbremse Z3	8,80 bar	
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse	
22 Feststellbremse	Federspeicher, auf A2	
23 Dauerbremse	Staudruck, a.W. Retarder	
25 Motor Marke	DAF	
25 Motor Typ	MX340S1	
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T	
26 Bauart Treibstoff	D	
27 Hubraum	12902	
28 Leistung kW	340.0	
28 Leistung n	1900	
29 Md. max Nm	2300.0	
29 Md. max n	1000	
30 Abgasreinigung	1/in HS	
31 Schalldämpfer 1 Art	HS	
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/1747245	Austritt aau
34 Motorkennzeichen	MX340S1	
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	ww.auf Ventildeckel	rechts am Motorblock; bei Wasserpumpe



35 Geräuschkämpfung Z1	Motorraum oben, hinten u. unten teil-
35 Geräuschkämpfung Z2	weise mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	0
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	0
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	13165
40 Länge bis	14865
41 Breite von	2540
41 Breite bis	2550
42 Höhe von	3668
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	2750
43 Überhang hinten bis	3235
44 Abstand Achse 1-2 von	6150
44 Abstand Achse 1-2 bis	7430
45 Abstand Achse 2-3 von	1500
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	2074
47 Spur Achse 1 bis	0



48 Spur Achse 2 von	1825
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	2108
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	25100
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	0
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	0
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	6000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	3500
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	350
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	295/80R22.5, Reifen: Varianten im Abrollradiusbereich 465 - 532 mm nach ETRTO
70 Reifen Felgen	8.25 x 22.5, Felgen: weitere, den entsprechenden Reifen zugeordnet nach ETRTO
Bemerkungen Z1	09) gültig ab: NL-2001/116*0234*00
Bemerkungen Z3	18) weitere: m12a mit iA 2,93-3,23
Bemerkungen Z5	19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung
Bemerkungen Z7	36) Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich wenn Radbolzen-/ bzw Radmutterenden über die Felge ragen
Bemerkungen Z9	54) A1= 7100kg, A2= 12000kg, A3= 6000kg
Bemerkungen Z11	36/37/51) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren