



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 2BA140                                   |
| Typengenehmigung erteilt   | 20090105                                 |
| gültig für Importdatum bis | 20090930                                 |
| Erweiterung TG vom:        | 0  |
| 01 EFKO-Code               | 20                                       |
| 01 Fahrzeugart             | GESELLSCHAFTSWAGEN                       |
| 02 Fahrzeugsuart Code      | 107                                      |
| 02 Fahrzeugsuart           | Basisfahrzeug                            |
| 03 Fahrzeugklasse          | M3                                       |
| 04 Marke                   | BOVA                                     |
| 04 Typ                     | Futura 365PR EEV                         |
| 05 Typ; Variante/Version   | F2/?A??REI; E05 ACEI                     |
| 06 Vorziffer               | XL9AA..R.....                            |
| 07 Karosserieform Code     | 115                                      |
| 07 Karosserieform          | Car                                      |
| 10 EFKO-Code               | 6502                                     |
| 10 Hersteller              | VDL BOVA B.V, NL-5555 XL VALKENSWAARD    |
| 11 Herstellerplakette      | vorne rechts, im Einstieg                |
| 12 Fahrgestellnummer       | vorne rechts, an Traverse bei Reserverad |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4                                     |
| 15 Federung                | Luftfederung; Stossdämpfer               |
| 16 Lenkung                 | mechanisch, hydr.Lenkhilfe               |
| 17 Achsantrieb             | H  |
| 18 Getriebe 1              | m6                                       |



|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| 18 iA 1                    | 2,93-3,23                 |
| 18 Getriebe 2              | m?a                       |
| 18 iA 2                    | 2,93-3,23                 |
| 18 Getriebe 3              | a6                        |
| 18 iA 3                    | 3,54                      |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 100                       |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                         |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 100                       |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                         |
| 20 Betriebsbremse Z1       | pneumatisch, Kreise-A1/A2 |
| 20 Betriebsbremse Z2       | A1 Scheiben / A2 Scheiben |
| 20 Betriebsbremse Z3       | ABS; EBS; Druck p2=8,8bar |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse         | Federspeicher, auf A2     |
| 23 Dauerbremse             | Staudruck, a.W. Retarder  |
| 25 Motor Marke             | DAF                       |
| 25 Motor Typ               | PR265S3                   |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 6 / Reihe-T      |
| 26 Bauart Treibstoff       | D                         |
| 27 Hubraum                 | 9186                      |
| 28 Leistung kW             | 266.0                     |
| 28 Leistung n              | 1900                      |
| 29 Md. max Nm              | 1450.0                    |
| 29 Md. max n               | 1100                      |
| 30 Abgasreinigung          | 1/in HS + 1/1735553       |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | HS                        |



|                            |  |   |
|----------------------------|--|---|
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/1747245                                | Austritt aau                              |
| 34 Motorkennzeichen        | PR265S3                                  |   |
| 34 Motorkennzeichen        |  | auf Ventildeckel od. rechts am Motorblock |
| Anbringungsort             |  |   |
| 35 Geräuschkämpfung Z1     | Motorraum hinten und seitlich teilw. mit |   |
| 35 Geräuschkämpfung Z2     | Absorptionsmaterial belegt. Reflektions- |   |
| 35 Geräuschkämpfung Z3     | kapsel unter Motor und Getriebe          |   |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 0  |   |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0  |   |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 0  |   |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0  |   |
| 38 Anzahl Türen            | '2                                       |   |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts                             |   |
| 40 Länge von               | 10415                                    |   |
| 40 Länge bis               | 12750                                    |   |
| 41 Breite von              | 2490                                     |   |
| 41 Breite bis              | 2550                                     |   |
| 42 Höhe von                | 3332                                     |   |
| 42 Höhe bis                | 3560                                     |   |
| 43 Überhang vorne von      | 0  |   |
| 43 Überhang vorne bis      | 0  |   |
| 43 Überhang hinten von     | 3060                                     |   |
| 43 Überhang hinten bis     | 3240                                     |   |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 4885                                     |   |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 6800                                     |   |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0  |   |



|                            |       |
|----------------------------|-------|
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0     |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0     |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0     |
| 47 Spur Achse 1 von        | 2047  |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 2067  |
| 48 Spur Achse 2 von        | 1824  |
| 48 Spur Achse 2 bis        | 0     |
| 49 Spur Achse 3 von        | 0     |
| 49 Spur Achse 3 bis        | 0     |
| 50 Spur Achse 4 von        | 0     |
| 50 Spur Achse 4 bis        | 0     |
| 52 Leergewicht von         | 0     |
| 52 Leergewicht bis         | 0     |
| 53 Garantiegewicht von     | 17900 |
| 53 Garantiegewicht bis     | 18900 |
| 54 Achsgarantie v von      | 6300  |
| 54 Achsgarantie v bis      | 6900  |
| 54 Achsgarantie h von      | 11600 |
| 54 Achsgarantie h bis      | 12000 |
| 55 Dachlast                | 0     |
| 57 gebremst mech           | 3500  |
| 57 gebremst autom          | 3500  |
| 58 ungebremst mech         | 750   |
| 58 ungebremst autom        | 750   |
| 59 mit Auflaufbremse mech  | 3500  |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 3500  |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 60 Zentralachsanhänger mech         | 0   |
| 60 Zentralachsanhänger autom        | 0   |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech        | 0   |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0.0   |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0   |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0   |
| 67 Stützlast mech                   | 350   |
| 67 Stützlast autom                  | 350   |
| 69 Reifen Felgen                    | 275/70R22.5, 275/80R22.5, 295/80R22.5, Reifen: Varianten im Abrollradiusbereich 465 - 506 mm nach ETRTO |
| 70 Reifen Felgen                    | 7.50 x 22.5, 7.50 x 22.5, 8.25 x 22.5, Felgen: weitere, den entsprechenden Reifen zugeordnet nach ETRTO |
| Bemerkungen Z1                      | 09) gültig ab: NL-2001/116*0360*01  |
| Bemerkungen Z3                      | 18) m?a = m12a  |
| Bemerkungen Z5                      | 19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung  |
| Bemerkungen Z7                      | 36) Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich wenn Radbolzen-/ bzw Radmutterenden über die Felge ragen |



**Bemerkungen Z9**

42) mit 275/80R22.5 Bereifung= -16mm; mit 275/70R22.5 Bereifung= -43mm

---

**Bemerkungen Z11**

36/37/51) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren

---