



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

# BEULAS Aura 4x2

Typengenehmigungs-Nr.: 2BA305

## Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	2BA305
Typengenehmigung erteilt	20150209
gültig für Importdatum bis	20161230
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	20
01 Fahrzeugart	GESELLSCHAFTSWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	107
02 Fahrzeugsubart	Basisfahrzeug
03 Fahrzeugklasse	M3
10 EFKO-Code	6945

## Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	BEULAS
04 Typ	Aura 4x2
05 Typ; Variante/Version	B.2007.46.001
06 Vorziffer	WMARR2ZZ.....
07 Karosserieform Code	0
10 Hersteller	BEULAS S.A.U., 17401 Arbucies (Girona)
11 Herstellerplakette	rechts, vorne im Einstieg
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne am Rahmenlängsträger oder vorne, rechts an Quertraverse bei Abschleppereinrichtung

## Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	MAN
25 Motor Typ	D2676LOH30
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	12419
28 Leistung kW	324



28 Leistung n	1800
29 Md. max Nm	2100
29 Md. max n	930
30 Abgasreinigung	in HS
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. 36.15103-6008, 36.15103-6023
34 Motorkennzeichen	D2676LOH30
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts, an Motorblock

## Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'3/6
15 Federung	Luftfederung; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	m?a
18 iA 1	3,08-3,73

## Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	pneumat., Kreise-A1/A2, A1+A2 Scheiben;
20 Betriebsbremse Z2	ABS mit EBV; ESP; Druck p2= 10,0 bar
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	Federspeicher, auf A2
23 Dauerbremse	Retarder

## Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	100
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0

## Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von	0
37 Anzahl Plätze Total bis	0



37 Anzahl Plätze vorne von 0

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

## Masse & Dimensionen

40 Länge von 9800

40 Länge bis 12720

41 Breite von 2550

41 Breite bis 0

42 Höhe von 3380

42 Höhe bis 3825

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 0

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 4870

44 Abstand Achse 1-2 bis 6630

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 2039

47 Spur Achse 1 bis 2090

48 Spur Achse 2 von 1700

48 Spur Achse 2 bis 1823

49 Spur Achse 3 von 0

49 Spur Achse 3 bis 0

50 Spur Achse 4 von 0

50 Spur Achse 4 bis 0

## Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von 0

52 Leergewicht bis 0

53 Garantiegewicht von 19700



53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	7100
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	12600
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	3500
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0

## Reifen und Felgen



69 Reifen Felgen	295/80R22.5, 315/80R22.5, 12R22.5; Reifen: Varianten im Abrollradiusbereich 420 - 496 mm nach ETRTO
70 Reifen Felgen	8.25x22.5, 9.00x22.5 Felgen: weitere, den entsprechenden Reifen zugeordnet nach ETRTO

## Bemerkungen

Bemerkungen Z1	07) ww. Bus (263), Car (115)
Bemerkungen Z3	18) m?a = m12a (TipMatic)
Bemerkungen Z5	36) Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich, wenn Radbolzen bzw. Radmuttern über die Felgen ragen
Bemerkungen Z7	07/36/37/51) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren

## Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code	2BA305
Marke	BEULAS
Typ	Aura 4x2
Leergewicht_von	0
Leergewicht_bis	0
Garantiegewicht_von	19700
Garantiegewicht_bis	0
Gesamtzuggewicht_von	0
Gesamtzuggewicht_bis	0
Getriebe	m?a
iAchse	'3.08-3.73
Vmax_von	100
Vmax_bis	0
Motormarke	MAN
Motortyp	D2676LOH30
Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T-DI
Treibstoff	D
Hubraum	12419
Leistung	324
Leistung_bei_n_min	1800
Drehmoment	2100



Drehmoment_bei_n_min	930
Abgasreinigung	KP
Anzahl_Achsen_Räder	'3/6
Antrieb	H
AbgasCode	AKAA
Emissionscode	E06
ET-CO	10
ET-THC	0.5
ET-NMHC	0
ET-NOx	333.9
ET-THC+NOx	0
ET-PM	3.1
ET-PA	0
ET-PA-Exp	0
ET-T_IV-THC	0
ET-T_VI-CO	0
ET-T_VI-THC	0
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0
ZT-THC	0
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0
ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0
ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0



TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	20150209
GeräuschCode	GABN
Fahrgeräusch	78
Standgeräusch	87
Standgeräusch_bei_n/min	1350
Bemerkung	y