



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 2BA312 |
| Typengenehmigung erteilt | 20171102 |
| gültig für Importdatum bis | 20190831 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 20 |
| 01 Fahrzeugart | GESELLSCHAFTSWAGEN |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 107 |
| 02 Fahrzeugsuart | Basisfahrzeug |
| 03 Fahrzeugklasse | M3 |
| 04 Marke | BEULAS |
| 04 Typ | Aura 6x2 |
| 05 Typ; Variante/Version | B3QI3B200746002; ?AU0??RR423?ZZZBJ6AC/- |
| 06 Vorziffer | WMARR4ZZ..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e9*2007/46-2015/758*0313 |
| 10 EFKO-Code | 6945 |
| 10 Hersteller | BEULAS S.A.U., 17401 Arbucies (Girona) |
| 11 Herstellerplakette | rechts, vorne im Einstieg |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, vorne am Rahmenlängsträger oder vorne, rechts an Quertraverse bei Abschleppeinrichtung |
| 14 Achsen/Räder | '3/6 |
| 15 Federung | Luftfederung; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | H; A2 |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 18 Getriebe 1 | m?a |
| 18 iA 1 | 3,15-3,73 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 100 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | pneumat., Kreise-A1/A2+A3, A1-A3 Scheiben; |
| 20 Betriebsbremse Z2 | ABS mit EBV; ESP; Druck p2= 10,0 bar |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | Federspeicher, auf A2+A3 |
| 23 Dauerbremse | Retarder |
| 25 Motor Marke | MAN |
| 25 Motor Typ | D2676LOH37 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 6 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 12419 |
| 28 Leistung kW | 368.0 |
| 28 Leistung n | 1800 |
| 29 Md. max Nm | 2500.0 |
| 29 Md. max n | 930 |
| 30 Abgasreinigung | in HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/ww. 36.15103-6046, 36.15103-6052 |
| 34 Motorkennzeichen | D2676LOH37 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | rechts, an Motorblock |



| | |
|----------------------------|-------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 0 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 40 Länge von | 13200 |
| 40 Länge bis | 14980 |
| 41 Breite von | 2550 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 3625 |
| 42 Höhe bis | 3985 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 0 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 5800 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 7200 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 1470 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 2045 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 2100 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1800 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1900 |
| 49 Spur Achse 3 von | 2040 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 2080 |



| | |
|-------------------------------|-------|
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 0 |
| 52 Leergewicht bis | 0 |
| 53 Garantiegewicht von | 25560 |
| 53 Garantiegewicht bis | 27500 |
| 54 Achsgarantie v von | 0 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 0 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 56 keine Anhängelast | keine |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 315/70R22.5, 295/80R22.5, 315/80R22.5; Reifen: Varianten im Abrollradiusbereich 420 - 496 mm nach ETRTO |
| 70 Reifen Felgen | 8.25x22.5, 9.00x22.5; Felgen: weitere, den entsprechenden Reifen zugeordnet nach ETRTO |
| Bemerkungen Z1 | 04) Stufe 1: MAN; Fahrgestell / Stufe 2: BEULAS; Komplettbus |
| Bemerkungen Z2 | 05) B.2007.46.002; RR423?ZZZZBJ6AC/- / B3QI3B200746002; ?AU0??RR423?ZZZZBJ6AC/- |
| Bemerkungen Z3 | 09) e4*2007/46*0095 / e9*2007/46*0313 |
| Bemerkungen Z4 | 10) MAN TRUCK & BUS AG, D-80995 München / BEULAS S.A.U., E-17401 Arbucies (Girona) |
| Bemerkungen Z5 | 11) Für jede Stufe ist ein Herstellerschild erforderlich |
| Bemerkungen Z7 | 07) ww. Bus (263), Car (115) |
| Bemerkungen Z9 | 18) m?a = m12a (TipMatic) |
| Bemerkungen Z11 | 36) Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich, wenn Radbolzen bzw. Radmuttern über die Felgen ragen |
| Bemerkungen Z13 | 54) A1= 7100-8000 kg; A2= 12600-13000 kg; A3= 7100-7500 kg |
| Bemerkungen Z16 | 07/36/37/51) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren |



Typenscheinschweiz.ch