



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	2BA501
Typengenehmigung erteilt	20160907
gültig für Importdatum bis	20161230
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	20
01 Fahrzeugart	GESELLSCHAFTSWAGEN
02 Fahrzeugsuart Code	107
02 Fahrzeugsuart	Basisfahrzeug
03 Fahrzeugklasse	M3
04 Marke	BARBI-MAN
04 Typ	10.2M ?
05 Typ; Variante/Version	B.2007.46.001 / 10.3M / 10.8M
06 Vorziffer	WMARR2ZZ.....
07 Karosserieform Code	115
07 Karosserieform	Car
10 EFKO-Code	3429
10 Hersteller	MAN TRUCK & BUS AG, D-80995 MUENCHEN
11 Herstellerplakette	Konsole Fahrersitz rechts
12 Fahrgestellnummer	vorne rechts, im Radkasten
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Luftfederung, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	m?a



18 iA 1	3,36-6,20
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	100
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	elektro-pneum., Kreise-A1/A2,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS/ESP
20 Betriebsbremse Z3	Druck p2= 10-12,5 bar
21 Hilfsbremse Z1	Federspeicher auf A2
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
23 Dauerbremse	Retarder / Intarder
25 Motor Marke	MAN
25 Motor Typ	D2066LOH32
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	10518
28 Leistung kW	294
28 Leistung n	1800
29 Md. max Nm	1900
29 Md. max n	1000
30 Abgasreinigung	in HS
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. 36.15103-6008, -6023, -6039
34 Motorkennzeichen	D2066LOH32
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts, seitlich am Motorblock



35 Geräuschkämpfung Z1	Motorraum teilweise sowie Heckklappe mit
35 Geräuschkämpfung Z2	Absorptionsmaterial belegt.
37 Anzahl Plätze Total von	0
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	0
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	10350
40 Länge bis	10800
41 Breite von	2550
41 Breite bis	0
42 Höhe von	3528
42 Höhe bis	3680
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	3460
43 Überhang hinten bis	3510
44 Abstand Achse 1-2 von	4900
44 Abstand Achse 1-2 bis	5360
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	2040
47 Spur Achse 1 bis	2110



48 Spur Achse 2 von	1800
48 Spur Achse 2 bis	2020
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	17300
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	7100
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	12000
54 Achsgarantie h bis	17300
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	3500
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0	
63 Drehschemellenk./ABS mech	0	
63 Drehschemellenk./ABS autom	0	
64 Sattelanhänger mech	0	
64 Sattelanhänger autom	0	
65 Sattelanhänger/ABS mech	0	
65 Sattelanhänger/ABS autom	0	
66 Gesamtzuggewicht mech	0	
66 Gesamtzuggewicht autom	0	
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0	
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0	
67 Stützlast mech	250	
67 Stützlast autom	0	
69 Reifen Felgen	265/70R19.5, 315/80R22.5; 419 - 540 mm nach ETRTO	Reifen: Varianten im Abrollradiusbereich
70 Reifen Felgen	7.50x19.5, 7.50, 8.25, 9.00x22.5; Reifen zugeordnet nach ETRTO	Felgen: weitere, den entsprechenden
Bemerkungen Z1	Stufe 1: Fahrgestell	/ Stufe 2: Komplett-Bus
Bemerkungen Z2	05) B.2007.46.001	/ 10.3M / 10.8M
Bemerkungen Z3	06) WMAR22ZZ.....	/ WMAR22ZZ.....
Bemerkungen Z4	09) e4*2007/46*0094*25	/ -
Bemerkungen Z5	10) MAN TRUCK & BUS AG, D-80995 MUENCHEN / CARROZZERIA BARBI S.p.A, I-41037 Mirandola (Modena)	
Bemerkungen Z6	11) Für jede Stufe ist ein Herstellerschild erforderlich	
Bemerkungen Z8	19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung	
Bemerkungen Z10	36) Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich, wenn Radbolzen bzw. Radmuttern über die Felgen ragen	



Bemerkungen Z12

36/37/51) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
