



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 2EA102 |
| Typengenehmigung erteilt | 19980209 |
| gültig für Importdatum bis | 20010930 |
| Erweiterung TG vom: | 20010213 |
| Erweiterung TG Positionen | '52 |
| 01 EFKO-Code | 20 |
| 01 Fahrzeugart | GESELLSCHAFTSWAGEN |
| 02 Fahrzeugsубart Code | 107 |
| 02 Fahrzeugsубart | Basisfahrzeug |
| 03 Fahrzeugklasse | M3 |
| 04 Marke | EOS COACH |
| 04 Typ | E 180 Z |
| 05 Typ; Variante/Version | EOS90 / EOS200 |
| 06 Vorziffer | YA9C.2M2..B180... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 10 EFKO-Code | 6005 |
| 10 Hersteller | EOS COACH MANUFACTURING CO. SA, B-3960 BREE |
| 11 Herstellerplakette | vorn, links im Einstieg |
| 12 Fahrgestellnummer | vorn, rechts auf Fahrgestellrohr, hinter Stosstange |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Luftfederung, Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mechanisch, hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | H |
| 18 Getriebe 1 | m6 |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 18 iA 1 | 2,93 |
| 18 Getriebe 2 | m8 |
| 18 iA 2 | 2,93 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 100 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | A1=pneumat.hydr./A2=pneumat., Kreise-A1/A2, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | A1=Scheiben/A2=Trommeln, ABS |
| 20 Betriebsbremse Z3 | Druck p2= 8,1 bar |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | Federspeicher, auf A2 |
| 23 Dauerbremse | elektr. od. hydr. Retarder |
| 25 Motor Marke | MAN |
| 25 Motor Typ | D2866LOH23 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 6 / Reihe-T |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 11967 |
| 28 Leistung kW | 294.0 |
| 28 Leistung n | 2000 |
| 29 Md. max Nm | 1730.0 |
| 29 Md. max n | 1500 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/920919476; Austritt aau |
| 34 Motorkennzeichen | D2866LOH23 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | rechts auf Block, bei Kompressor |



| | |
|----------------------------|--|
| 35 Geräuschkämpfung Z1 | Absorptionskapsel unter Motor, Heckabschluss |
| 35 Geräuschkämpfung Z2 | Heck- und Seitenklappen sowie Motorraum oben |
| 35 Geräuschkämpfung Z3 | und seitlich mit Absorptionsmaterial belegt |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 0 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '2 oder 3 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 11980 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 2500 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 3390 |
| 42 Höhe bis | 3715 |
| 43 Überhang vorne von | 2690 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 3490 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 5800 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 2050 |



| | |
|------------------------------|-------|
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 47 ET Achse 1 von | 171.0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1820 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 48 ET Achse 2 von | 171.0 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 12500 |
| 52 Leergewicht bis | 14500 |
| 53 Garantiegewicht von | 18100 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 6500 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 11600 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 3500 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 750 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 3500 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 295/80R22.5 152/148M; 8.25x22.5 |
| Bemerkungen Z1 | 05/06/42) Verkaufsbezeichnung Fahrgestell-Nr. Fahrzeughöhe |
| Bemerkungen Z2 | EOS 90 YA9CF2M2..B180... 3390 mm |
| Bemerkungen Z3 | EOS 200 YA9CE2M2..B180... 3715 mm |
| Bemerkungen Z5 | 19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung |
| Bemerkungen Z7 | 36) Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich wenn Radbolzen/ bzw. Radmuttern über die Felge ragen |
| Bemerkungen Z9 | 07/36/37/51) bei der Einzelabnahme feststellen bzw. kontrollieren |