



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	2FB106	
Typengenehmigung erteilt	19960424	
gültig für Importdatum bis	19980930	
Erweiterung TG vom:	19970704	
Erweiterung TG Positionen	'06/56/72/74	
01 EFKO-Code	21	
01 Fahrzeugart	KLEINBUS	
02 Fahrzeugsubart Code	0	
03 Fahrzeugklasse	M2	
04 Marke	FORD	
04 Typ	Transit 130 2.5TD	
05 Typ; Variante/Version	VE-83 / EGDYCL	Motor: 4EB
06 Vorziffer	WFOEXX..VE.....	
07 Karosserieform Code	163	
07 Karosserieform	Limousine	
10 EFKO-Code	4023	
10 Hersteller	FORD-WERKE GmbH, D-50735 KOELN	
11 Herstellerplakette	rechts, im Einstieg	
12 Fahrgestellnummer	rechts, im Einstieg unterhalb Herstellerschild	
14 Achsen/Räder	'2/4	
15 Federung	v= Schrauben-/ h= Blattfedern; Stossdämpfer	
16 Lenkung	mech., a.W. hydr. Lenkhilfe	
17 Achsantrieb	H	
18 Getriebe 1	m5	



18 iA 1	4,63+5,14
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	126
19 Fahrzeug Vmax mech bis	138
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	mit ABS= Kreise-X, ohne ABS= Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln; Unterdruckhilfe;
20 Betriebsbremse Z3	ALB auf HR
21 Hilfsbremse Z1	Kreise-X = Kreise der Betriebsbremse
21 Hilfsbremse Z2	Kreise-V/H= Trommeln, HR
22 Feststellbremse	Trommeln, HR
25 Motor Marke	FORD
25 Motor Typ	4EB
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2496
28 Leistung kW	73.6
28 Leistung n	4000
29 Md. max Nm	226.0
29 Md. max n	2100
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/0015636 od. 0015713 od. 0016891 od. 0016943
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/0015934 od. 0015936 od. 0016946 od. 0016894
33 Schalldämpfer 3 Bez	Austritt aa/ab



34 Motorkennzeichen	4EB	
34 Motorkennzeichen		links, vorn auf Zylinderkopf
Anbringungsort		
37 Anzahl Plätze Total von	14	
37 Anzahl Plätze Total bis	15	
37 Anzahl Plätze vorne von	2	
37 Anzahl Plätze vorne bis	3	
38 Anzahl Türen	'4-5 oder 3-4+1	
39 Rückspiegel	links+rechts	
40 Länge von	5368	
40 Länge bis	0	
41 Breite von	1972	
41 Breite bis	0	
42 Höhe von	2084	
42 Höhe bis	2268	
43 Überhang vorne von	895	
43 Überhang vorne bis	0	
43 Überhang hinten von	903	
43 Überhang hinten bis	0	
44 Abstand Achse 1-2 von	3570	
44 Abstand Achse 1-2 bis	0	
45 Abstand Achse 2-3 von	0	
45 Abstand Achse 2-3 bis	0	
46 Abstand Achse 3-4 von	0	
46 Abstand Achse 3-4 bis	0	
47 Spur Achse 1 von	1700	



47 Spur Achse 1 bis	0
47 ET Achse 1 von	70.0
48 Spur Achse 2 von	1700
48 Spur Achse 2 bis	0
48 ET Achse 2 von	70.0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2082
52 Leergewicht bis	2241
53 Garantiegewicht von	3300
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1600
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	2000
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	2000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0



61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	225/70R15C; 6x15 ET70
Bemerkungen Z1	36) Plätztafel und Kennzeichnung Notausstiege erforderlich;
Bemerkungen Z2	bei gewerbsmässigem Personentransport zusätzlich Tachograph
Bemerkungen Z4	55) 100 kg, wenn der Gepäckträger an der orig. Wasserrinne montiert werden kann