



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 2FB107   |
| Typengenehmigung erteilt   | 19960424                                       |
| gültig für Importdatum bis | 20011231                                       |
| Erweiterung TG vom:        | 19990219                                       |
| Erweiterung TG Positionen  | '20/21/22/35/68                                |
| 01 EFKO-Code               | 21   |
| 01 Fahrzeugart             | KLEINBUS                                       |
| 02 Fahrzeugsuart Code      | 0  |
| 03 Fahrzeugklasse          | M2   |
| 04 Marke                   | FORD   |
| 04 Typ                     | Transit 115                                    |
| 05 Typ; Variante/Version   | VE-83 / ECBKCS      Motor: NSF                 |
| 06 Vorziffer               | WFOEXX..VE.....                                |
| 07 Karosserieform Code     | 163  |
| 07 Karosserieform          | Limousine                                      |
| 10 EFKO-Code               | 4023   |
| 10 Hersteller              | FORD-WERKE GmbH, D-50735 KOELN                 |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, im Einstieg                            |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, im Einstieg unterhalb Herstellerschild |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4   |
| 15 Federung                | v= Schrauben-/ h= Blattfedern; Stossdämpfer    |
| 16 Lenkung                 | mech., a.W. hydr. Lenkhilfe                    |
| 17 Achsantrieb             | H  |
| 18 Getriebe 1              | m5   |



|                            |  |
|----------------------------|--|
| 18 iA 1                    | 4,11+4,56                                  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 150  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 154  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0  |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Scheiben/Trommeln; |
| 20 Betriebsbremse Z2       | ohne ABS= Kreise-V/H, ALB auf HR;          |
| 20 Betriebsbremse Z3       | mit ABS= Kreise-X, ALB auf HR oder EBV     |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise-X = Kreise der Betriebsbremse       |
| 21 Hilfsbremse Z2          | Kreise-V/H= mech., Trommeln, auf HR        |
| 22 Feststellbremse         | mech., Trommeln, auf HR                    |
| 25 Motor Marke             | FORD                                       |
| 25 Motor Typ               | NSF  |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 4 / Reihe-Inj                     |
| 26 Bauart Treibstoff       | B  |
| 27 Hubraum                 | 1998                                       |
| 28 Leistung kW             | 83.7                                       |
| 28 Leistung n              | 5000                                       |
| 29 Md. max Nm              | 170  |
| 29 Md. max n               | 2700                                       |
| 30 Abgasreinigung          | 1/0015634 oder 0015645                     |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | VS   |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/0015633                                  |
| 32 Schalldämpfer 2 Art     | NS   |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez     | 1/0015630; Austritt aa)                    |
| 34 Motorkennzeichen        | NSF  |



34 Motorkennzeichen

vorn, auf Motorblock

Anbringungsort

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 11              |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 12              |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2               |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 3               |
| 38 Anzahl Türen            | '4-5 oder 3-4+1 |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts    |
| 40 Länge von               | 4616            |
| 40 Länge bis               | 0               |
| 41 Breite von              | 1972            |
| 41 Breite bis              | 0               |
| 42 Höhe von                | 2002            |
| 42 Höhe bis                | 2186            |
| 43 Überhang vorne von      | 895             |
| 43 Überhang vorne bis      | 0               |
| 43 Überhang hinten von     | 886             |
| 43 Überhang hinten bis     | 0               |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2835            |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0               |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0               |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0               |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0               |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0               |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1692            |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 1702            |



|                             |      |
|-----------------------------|------|
| 47 ET Achse 1 von           | 60   |
| 47 ET Achse 1 bis           | 55   |
| 48 Spur Achse 2 von         | 1700 |
| 48 Spur Achse 2 bis         | 1710 |
| 48 ET Achse 2 von           | 60   |
| 48 ET Achse 2 bis           | 55   |
| 49 Spur Achse 3 von         | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis         | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von         | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis         | 0    |
| 52 Leergewicht von          | 1821 |
| 52 Leergewicht bis          | 1926 |
| 53 Garantiegewicht von      | 2770 |
| 53 Garantiegewicht bis      | 0    |
| 54 Achsgarantie v von       | 1350 |
| 54 Achsgarantie v bis       | 0    |
| 54 Achsgarantie h von       | 1550 |
| 54 Achsgarantie h bis       | 0    |
| 55 Dachlast                 | 100  |
| 57 gebremst mech            | 0    |
| 57 gebremst autom           | 0    |
| 58 ungebremst mech          | 750  |
| 58 ungebremst autom         | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech   | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom  | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0    |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 60 Zentralachsanhänger autom        | 0   |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech        | 0   |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0   |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0   |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0   |
| 67 Stützlast mech                   | 0   |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |
| 69 Reifen Felgen                    | 195R14C      102Q; 5 1/2x14 ET60  |
| 70 Reifen Felgen                    | 215/65R15 Reinf. 102T;      7x15 ET55   |
| Bemerkungen Z1                      | 36) Platzzahltafel und Kennzeichnung Notausstiege erforderlich;                 |
| Bemerkungen Z2                      | bei gewerbsmässigem Personentransport zusätzlich Tachograph                     |
| Bemerkungen Z4                      | 55) 100 kg, wenn der Gepäckträger an der orig. Wasserrinne montiert werden kann |
| Bemerkungen Z6                      | 57) mit i-Achse 4,11 = 900 kg   |
| Bemerkungen Z7                      | 4,56 = 1400 kg  |