



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	2HB101
Typengenehmigung erteilt	20041209
gültig für Importdatum bis	20060930
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	20
01 Fahrzeugart	GESELLSCHAFTSWAGEN
02 Fahrzeugsuart Code	107
02 Fahrzeugsuart	Basisfahrzeug
03 Fahrzeugklasse	M3
04 Marke	HEULIEZ
04 Typ	Bus GX117
05 Typ; Variante/Version	GX586H
06 Vorziffer	VJ1GX586H.....
07 Karosserieform Code	263
07 Karosserieform	Bus
10 EFKO-Code	2182
10 Hersteller	HEULIEZ BUS SA, F-79700 RORTHAIS
11 Herstellerplakette	rechts, vorn im Einstieg unter Trittstufe links
12 Fahrgestellnummer	vorne rechts auf Quertraverse, hinter Stosstange; von unten sichtbar
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Luftfederung; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	a4



18 iA 1	5,77-6,21
18 Getriebe 2	a5
18 iA 2	5,77-6,21
18 Getriebe 3	a6
18 iA 3	5,77-6,21
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	84
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	pneum., Kreise-A1/2, A1+A2 Scheiben
20 Betriebsbremse Z2	ABS; Druck p2= 11,5 bar
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	Federspeicher, auf A2
23 Dauerbremse	Retarder
25 Motor Marke	IVECO
25 Motor Typ	F4AE0682D
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	5880
28 Leistung kW	154.0
28 Leistung n	2700
29 Md. max Nm	680.0
29 Md. max n	1200
30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
31 Schalldämpfer 1 Bez	siehe Bemerkungen
34 Motorkennzeichen	F4AE0682D*????



34 Motorkennzeichen

Plakette, hinten rechts am Motorblock

Anbringungsort

37 Anzahl Plätze Total von	0
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	0
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	9300
40 Länge bis	10585
41 Breite von	2330
41 Breite bis	0
42 Höhe von	2885
42 Höhe bis	3035
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	2715
43 Überhang hinten bis	2800
44 Abstand Achse 1-2 von	4130
44 Abstand Achse 1-2 bis	5355
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1900
47 Spur Achse 1 bis	0



48 Spur Achse 2 von	1800
48 Spur Achse 2 bis	1846
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	14665
53 Garantiegewicht bis	17900
54 Achsgarantie v von	6500
54 Achsgarantie v bis	7245
54 Achsgarantie h von	8165
54 Achsgarantie h bis	10800
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0



62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 275/70R22.5, mit Felge 7.50 x 22.5; Reifen: weitere, mit entsprechend zugeordneten Felgen nach ETRTO
70 Reifen Felgen	h= 315/60R22.5, 435/45R22.5, 455/45R22.5; Reifen: Varianten im Abrollradiusbereich 461 - 476 mm nach ETRTO
71 Reifen Felgen	9.00 x 22.5 14.00 x22.5, 15.00 x22.5; Felgen: weitere, den entsprechenden Reifen zugeordnet nach ETRTO
Bemerkungen Z1	19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung
Bemerkungen Z3	30/31) KP: 1/ww. JRN022R, 5006400288 (CRT) oder
Bemerkungen Z4	HS: 1/5010317423
Bemerkungen Z5	Austritt alle aau
Bemerkungen Z7	34) F4AE0682D*C??? = ohne "KP"
Bemerkungen Z8	FEAE0682D*G??? = mit "KP" in HS
Bemerkungen Z10	36) Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich wenn Radbolzen-/ bzw Radmutterenden über die Felge ragen



Bemerkungen Z12	73) Zuordnung 1 = ohne KP; Zuordnung 2 = mit KP
Bemerkungen Z14	74) korrigierter Absorptionswert (k-Wert) mit KP= 0,55 bei 3025/min
Bemerkungen Z16	36/37/52) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z19	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z20	135 - Nur für Linienverkehr zugelassen