



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	2HB202	
Typengenehmigung erteilt	20110328	
gültig für Importdatum bis	20131230	
Erweiterung TG vom:	0	
01 EFKO-Code	20	
01 Fahrzeugart	GESELLSCHAFTSWAGEN	
02 Fahrzeugsuart Code	106	
02 Fahrzeugsuart	Fahrgestell	
03 Fahrzeugklasse	M3	
04 Marke	HESS	
04 Typ	Swissdiesel	
05 Typ; Variante/Version	BD-N1A	ACEG
06 Vorziffer	TH920.L2..4512...	
07 Karosserieform Code	0	
10 EFKO-Code	2828	
10 Hersteller	HESS AG, 4512 Bellach	
11 Herstellerplakette	rechts, im vorderen Einstieg	
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Fahrzeugrahmen bei Vorderrad	
14 Achsen/Räder	'2/4	
15 Federung	Luftfederung; Stossdämpfer	
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe	
17 Achsantrieb	H	
18 Getriebe 1	a6	
18 iA 1	5,74	



19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	100
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	pneumat., Kreise-A1/A2,
20 Betriebsbremse Z2	A1/A2 Scheiben; ABS;
20 Betriebsbremse Z3	Druck p2= 10,0 bar
21 Hilfsbremse Z1	Federspeicher, auf A2
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
23 Dauerbremse	Retarder
25 Motor Marke	CUMMINS
25 Motor Typ	ISL8.9E5
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	8849
28 Leistung kW	294.0
28 Leistung n	2100
29 Md. max Nm	1700.0
29 Md. max n	1300
30 Abgasreinigung	1/5255645 und 1/4000.2007/K-54489A
34 Motorkennzeichen	ISL8.9E5400
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	hinten, rechts am Block beiEinspritzpumpe und Kleber auf Ventildeckel
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorraum vorne, seitlich und hinten mit
35 Geräuschdämpfung Z2	Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	0



37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	0
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2-3
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	11000
40 Länge bis	13200
41 Breite von	2500
41 Breite bis	2550
42 Höhe von	3000
42 Höhe bis	3400
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	3310
43 Überhang hinten bis	3610
44 Abstand Achse 1-2 von	4645
44 Abstand Achse 1-2 bis	6845
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	2112
47 Spur Achse 1 bis	2130
48 Spur Achse 2 von	1886
48 Spur Achse 2 bis	1903
49 Spur Achse 3 von	0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	19000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	7500
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	13000
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	13000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	31000
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	1000
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	275/70R22.5; 22.5x7.50 Reifen: Varianten im Abrollradiusbereich 451 - 484 mm nach ETRTO
70 Reifen Felgen	295/80R22.5; 22.5x8.25 Felgen: weitere, den entsprechenden Reifen zugeordnet nach ETRTO
Bemerkungen Z1	19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung
Bemerkungen Z3	36) Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich wenn Radbolzen bzw Radmuttern über die Felgen ragen
Bemerkungen Z5	07/36/37/52) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren