



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	2HB207
Typengenehmigung erteilt	20220422
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	20
01 Fahrzeugart	GESELLSCHAFTSWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	107
02 Fahrzeugsubart	Basisfahrzeug
03 Fahrzeugklasse	M3
04 Marke	HESS
04 Typ	lighTram BT-N1D
05 Typ; Variante/Version	BT-N1D; -/-
06 Vorziffer	TH9.....4512...
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	2828
10 Hersteller	HESS AG, 4512 Bellach
11 Herstellerplakette	rechts, vorn im Einstieg
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Fahrzeugrahmen bei Vorderrad
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Luftfederung; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr.-hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	m1
18 iA 1	5,00-10,00



19 Fahrzeug Vmax mech von	80
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	pneumat., Kreise-A1/A2,
20 Betriebsbremse Z2	A1/A2 Scheiben; ABS mit EBS;
20 Betriebsbremse Z3	Druck p2= 7,5 bar
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	Federspeicher, auf A2
23 Dauerbremse	Rekuperation durch Elektromotor
25 Motor Marke	SIEMENS
25 Motor Typ	1DB20* / 1CS2*
26 Bauart	/ Elektromotor
26 Bauart Treibstoff	E
27 Hubraum	0
28 Leistung kW	230.0
28 Leistung n	1000
29 Md. max Nm	3000.0
29 Md. max n	0
34 Motorkennzeichen	1DB20* / 1CS2*
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	am Motorgehäuse
37 Anzahl Plätze Total von	0
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	0
37 Anzahl Plätze vorne bis	0



38 Anzahl Türen	'2-3
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	9500
40 Länge bis	13500
41 Breite von	2300
41 Breite bis	2550
42 Höhe von	2500
42 Höhe bis	3600
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1800
43 Überhang hinten bis	3600
44 Abstand Achse 1-2 von	4590
44 Abstand Achse 1-2 bis	5845
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	2094
47 Spur Achse 1 bis	2166
48 Spur Achse 2 von	1884
48 Spur Achse 2 bis	1906
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0



52 Leergewicht von	9500
52 Leergewicht bis	16000
53 Garantiegewicht von	21200
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	8200
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	13000
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0



64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	275/70R22.5; 22.5x7.50 Reifen: Varianten im Abrollradiusbereich 465 - 476 mm nach ETRTO
70 Reifen Felgen	305/70R22.5; 22.5x8.25 Felgen: weitere, den entsprechenden Reifen zugeordnet nach ETRTO
Bemerkungen Z1	19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung
Bemerkungen Z3	28) Dreissig-Minuten Leistung: 176 kW
Bemerkungen Z5	36) Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich wenn Radbolzen bzw. Radmuttern über die Felgen ragen
Bemerkungen Z8	07/36/37/51/52) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren