



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	2IA105
Typengenehmigung erteilt	19960624
gültig für Importdatum bis	19980930
Erweiterung TG vom:	19980206
Erweiterung TG Positionen	'14/15/36/54/70
01 EFKO-Code	21
01 Fahrzeugart	KLEINBUS
02 Fahrzeugsubart Code	107
02 Fahrzeugsubart	Basisfahrzeug
03 Fahrzeugklasse	M2
04 Marke	IVECO
04 Typ	35.12 TurboDaily
05 Typ; Variante/Version	35?12 (Hinweis, siehe Bemerkungen)
06 Vorziffer	ZCF.358.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
10 EFKO-Code	3264
10 Hersteller	IVECO S.P.A, I-10156 TORINO
11 Herstellerplakette	vorn, links seitlich im Motorraum
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Längsträger, hinter Vorderrad
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v=Drehstab-/h=Blatt- od. Luftfederung, Stossd
16 Lenkung	mech., a.W. hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	3,36-5,86
19 Fahrzeug Vmax mech von	60
19 Fahrzeug Vmax mech bis	136
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Kreise-V/H, Scheiben/Scheiben, Unterdruck-
20 Betriebsbremse Z2	hilfe, ALB auf HR, a.W. ABS; wenn 14"-Räder
20 Betriebsbremse Z3	auf Achse 2, h= Trommeln = nur ohne ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, HR
25 Motor Marke	SOFIM
25 Motor Typ	8140.43
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2800
28 Leistung kW	90
28 Leistung n	3600
29 Md. max Nm	285
29 Md. max n	1800
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/93822846 oder 93822262
34 Motorkennzeichen	8140.43*????
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	???? = Varianten 3700-3899 vor Motornummer, rechts, vorn seitl. am Block
35 Geräuschdämpfung Z1	Absorptionsblenden unten li+re im Motorraum;



35 Geräuschkämpfung Z2	Absorptionswanne unter Motor und Getriebe;
35 Geräuschkämpfung Z3	Absorptionsblende links bei Auspuffanlage
37 Anzahl Plätze Total von	10
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	3
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'3-5
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4850
40 Länge bis	6000
41 Breite von	2000
41 Breite bis	0
42 Höhe von	2190
42 Höhe bis	2700
43 Überhang vorne von	960
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1090
43 Überhang hinten bis	1740
44 Abstand Achse 1-2 von	2800
44 Abstand Achse 1-2 bis	3300
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1683
47 Spur Achse 1 bis	1732



48 Spur Achse 2 von	1540
48 Spur Achse 2 bis	1695
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2000
52 Leergewicht bis	2700
53 Garantiegewicht von	3500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1500
54 Achsgarantie v bis	1800
54 Achsgarantie h von	2300
54 Achsgarantie h bis	2600
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	6500
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	175/75R16C, 185/75R16C, 195/75R16C, 6.50R16C; 4 1/2x16, 5x16, 5 1/2x16, 6x16; 5.00E-16
70 Reifen Felgen	165/55R14C; nur hinten mit Trommelbremsen; 5x14
71 Reifen Felgen	215/75R16C; Einzelbereifung 5 1/2x16, 6x16, 6 1/2x16
Bemerkungen Z1	05) je nach Ausführung, zusätzliche Stellen vor- und hinter '35?12' möglich
Bemerkungen Z3	34) '8140.43' zusätzlich auf Plakette, links, Mitte seitlich am Zylinderkopf; orig. schlecht sichtbar
Bemerkungen Z5	36) Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich wenn Radbolzen-/ bzw Radmutterenden über die Felge ragen
Bemerkungen Z6	Tachograph bei gewerbsmässigem Personentransport erforderlich;
Bemerkungen Z7	Platzzahltafel, Kennzeichnung Notausstiege, Werkzeuge, Bordapotheke, Feuerlöscher erforderlich
Bemerkungen Z9	42) Normaldach 2190-2250mm, Hochdach 2590-2700mm; Innenhöhe 1512-1880mm



Bemerkungen Z11	48) Doppelbereifung 1540-1560mm, Einfachbereifung 1680-1695mm
Bemerkungen Z13	54) HA= 2300kg mit Einfachbereifung, 2600kg mit Doppelbereifung
Bemerkungen Z15	55) Achsabstand 2800mm mit 6 Abstützungen = 150kg
Bemerkungen Z16	Achsabstand 3300mm mit 8 Abstützungen Normaldach = 200kg; Hochdach = 175kg
Bemerkungen Z18	70) weitere im Abrollradiusbereich 259-381mm nach ETRTO
Bemerkungen Z20	75) Referenzmessung; Austritt ab= 84dB/A; ar= 85dB/A; amu= 88dB/A; aal= 79dB/A; aar= 78dB/A