



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 2IA106 |
| Typengenehmigung erteilt | 19960624 |
| gültig für Importdatum bis | 19980930 |
| Erweiterung TG vom: | 19980806 |
| Erweiterung TG Positionen | '03 |
| 01 EFKO-Code | 11 |
| 01 Fahrzeugart | SCHWERER MOTORWAGEN |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 102 |
| 02 Fahrzeugsuart | Wohnmotorwagen |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | IVECO |
| 04 Typ | 49.12 TurboDaily |
| 05 Typ; Variante/Version | 49?12 (Hinweis, siehe Bemerkungen) |
| 06 Vorziffer | ZCF.498..... |
| 07 Karosserieform Code | 234 |
| 07 Karosserieform | Wohnwagen |
| 10 EFKO-Code | 3264 |
| 10 Hersteller | IVECO S.P.A, I-10156 TORINO |
| 11 Herstellerplakette | vorn, links seitlich im Motorraum |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, vorn seitlich am Längsträger, hinter Vorderrad |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 (h= Zwillingräder) |
| 15 Federung | v=Drehstab-/h=Blatt- od.Luftfederung; Stossd. |
| 16 Lenkung | mech., a.W. hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | H |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 18 Getriebe 1 | m5 |
| 18 iA 1 | 3,62-5,86 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 76 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 134 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Kreise-V/H, Scheiben/Scheiben, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Unterdruckhilfe, ALB auf HR; |
| 20 Betriebsbremse Z3 | a.W. ABS |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | Trommeln, HR |
| 23 Dauerbremse | a.W. Retarder |
| 25 Motor Marke | SOFIM |
| 25 Motor Typ | 8140.43 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 2800 |
| 28 Leistung kW | 90 |
| 28 Leistung n | 3600 |
| 29 Md. max Nm | 285 |
| 29 Md. max n | 1800 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/93822846 oder 93822262 |
| 34 Motorkennzeichen | 8140.43*???? |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | ???? = Varianten 3700-3899 vor Motornummer, rechts, vorn seitl. am Block |



| | |
|----------------------------|--|
| 35 Geräuschkämpfung Z1 | Absorptionsblenden unten li+re im Motorraum. |
| 35 Geräuschkämpfung Z2 | Absorptionswanne unter Motor und Getriebe. |
| 35 Geräuschkämpfung Z3 | Absorptionsblende links bei Auspuffanlage |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 0 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 3 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 0 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 0 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 0 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 960 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 0 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 3300 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 4180 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1683 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1732 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 48 Spur Achse 2 von | 1540 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1560 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 0 |
| 52 Leergewicht bis | 0 |
| 53 Garantiegewicht von | 5200 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 1800 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 3700 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 750 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 8200 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 195/75R16C, 6.50R16C; 5x16, 5 1/2x16, 6x16; 5.00E-16; Stahl |
| Bemerkungen Z1 | 05) je nach Ausführung, zusätzliche Stellen vor- und hinter '49?12' möglich |
| Bemerkungen Z3 | 34) '8140.43' zusätzlich auf Plakette, links, Mitte seitlich am Zylinderkopf; orig. schlecht sichtbar |
| Bemerkungen Z5 | 36) Radmutterabdeckungen an Scheibenrädern erforderlich |
| Bemerkungen Z7 | 44) orig. 3300/3600/3950/4180mm; der TG-Inhaber ist vom Hersteller ermächtigt, |
| Bemerkungen Z8 | Achsabstandänderungen innerhalb 3300-4180mm vorzunehmen |
| Bemerkungen Z10 | 55) Achsabstand 2800 mm mit 6 Abstützungen = 150kg |
| Bemerkungen Z11 | Achsabstand 3300/3950mm mit 8 bzw 10 Abstützungen Normaldach = 200kg; Hochdach = 175kg |
| Bemerkungen Z13 | 75) Referenzmessung, Austritt ab= 84dB/A; ar= 85dB/A; amu= 88dB/A; aal= 79dB/A; aar= 81dB/A |
| Bemerkungen Z15 | 36/37/38/51) bei der Einzelabnahme festlegen bzw. kontrollieren |



Typenscheinschweiz.ch