



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	2IA107
Typengenehmigung erteilt	19960731
gültig für Importdatum bis	19980930
Erweiterung TG vom:	19980108
Erweiterung TG Positionen	'02/05/19/20/22/23/51/56/68
01 EFKO-Code	20
01 Fahrzeugart	GESELLSCHAFTSWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	106
02 Fahrzeugsubart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	M3
04 Marke	IVECO
04 Typ	59.12 TurboDaily
05 Typ; Variante/Version	59?12
06 Vorziffer	ZCF.598.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	3264
10 Hersteller	IVECO S.P.A, I-10156 TORINO
11 Herstellerplakette	vorn, links seitlich im Motorraum
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Längsträger, hinter Vorderrad
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v=Drehstab-/h=Blatt- od. Luftfederung; Stossd
16 Lenkung	mech. hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	m5



18 iA 1	3,36-5,86
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	132
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Kreise-V/H, Scheiben/Trommeln,
20 Betriebsbremse Z2	Unterdruckhilfe, ALB auf HR, a.W. ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
23 Dauerbremse	a.W. Retarder
25 Motor Marke	SOFIM
25 Motor Typ	8140.43
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2800
28 Leistung kW	90.0
28 Leistung n	3600
29 Md. max Nm	285.0
29 Md. max n	1800
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/93822846 oder 93822262
34 Motorkennzeichen	8140.43
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, rechts, vorn seitl. am Block
35 Geräuschdämpfung Z1	Absorptionsblenden: unten li+re im Motorraum,



35 Geräuschkämpfung Z2	- li/re und hinten li vom Getriebe an Rahmen;
35 Geräuschkämpfung Z3	Absorptionswanne unter Motor und Getriebe;
35 Geräuschkämpfung Z4	Absorptionsblende links bei Auspuffanlage
37 Anzahl Plätze Total von	0
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	3
38 Anzahl Türen	'3-5
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	0
40 Länge bis	0
41 Breite von	0
41 Breite bis	0
42 Höhe von	0
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	960
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	0
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1725



47 Spur Achse 1 bis	0
47 ET Achse 1 von	124.0
48 Spur Achse 2 von	1660
48 Spur Achse 2 bis	0
48 ET Achse 2 von	124.0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	6000
53 Garantiegewicht bis	6400
54 Achsgarantie v von	2000
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	4360
54 Achsgarantie h bis	4650
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	3500
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0



61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	225/75R16C, 205/75R16C, 7.00R16C; weitere im Abrollradiusbereich 259-381mm nach ETRTO möglich
70 Reifen Felgen	Felgen: 5x16, 5.50x16, 6x16, 6.50x16; sowie weitere den entspr. Reifen zugeordneten Varianten nach ETRTO
Bemerkungen Z1	05) je nach Ausführung, zusätzliche Stellen vor und hinter '59?12' möglich
Bemerkungen Z3	34) 8140.43; zusätzlich auf Plakette, links Mitte seitlich am Zylinderkopf; orig. schlecht sichtbar
Bemerkungen Z5	36) Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich wenn Radbolzen-/ bzw Radmutternenden über die Felge ragen
Bemerkungen Z7	44) ww. 3300/3600/3950/4180mm; TG-Inhaber ist vom Hersteller ermächtigt, Achsabstandänderungen vorzunehmen



**Bemerkungen Z9**

66) 9500-9900kg

---

**Bemerkungen Z11**

75) Referenzmessung, Austritt ab= 84dB/A, ar= 85dB/A, amu= 88dB/A, aal= 79dB/A, aar= 78dB/A

---

**Bemerkungen Z13**

07/36/51) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren

---