



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	2IA108
Typengenehmigung erteilt	19960906
gültig für Importdatum bis	20010930
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	20
01 Fahrzeugart	GESELLSCHAFTSWAGEN
02 Fahrzeugsuart Code	107
02 Fahrzeugsuart	Basisfahrzeug
03 Fahrzeugklasse	M3
04 Marke	IVECO
04 Typ	EuroClass HD
05 Typ; Variante/Version	380.12.38 HD
06 Vorziffer	ZCF742R00.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	3264
10 Hersteller	IVECO S.P.A, I-10156 TORINO
11 Herstellerplakette	Bei Vordereinstieg auf der Höhe der 1./2. Stufe, angebracht an Wand linksseitig
12 Fahrgestellnummer	Profil im Gepäckraum, Mitte, zur rechten Seite
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Luftfederung, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	m8



18 iA 1	3,07+3,73
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	100
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	2-Kreise, VA= drucklufthydr./HA= Druckluft,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln; ABS; Druck p2= 11,0 bar
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	Federspeicher, auf HR
23 Dauerbremse	Staudruck; a.W. Retarder
25 Motor Marke	IVECO
25 Motor Typ	8460.41M
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	9495
28 Leistung kW	276.0
28 Leistung n	2100
29 Md. max Nm	1670.0
29 Md. max n	1200
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/99432293 oder 98428059 oder 98439019 oder
32 Schalldämpfer 2 Bez	98491781 Austritt aau
34 Motorkennzeichen	8460.41M
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	auf Kurbelgehäuse, vorne bei Schwungrad



35 Geräuschkämpfung Z1	Heckklappe, Seitendeckel rechts, Motorraum
35 Geräuschkämpfung Z2	beidseitig vom Motor sowie Kapsel unter Motor
35 Geräuschkämpfung Z3	und Getriebe mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	0
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	0
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'3
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	12000
40 Länge bis	0
41 Breite von	2500
41 Breite bis	0
42 Höhe von	3565
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	2550
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	3240
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	6210
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	2086



47 Spur Achse 1 bis	2106
48 Spur Achse 2 von	1834
48 Spur Achse 2 bis	1854
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	18000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	6800
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	12500
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	3500
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0



62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	295/80R22.5; 8.25x22.5
Bemerkungen Z1	36) Radmutterabdeckungen an Scheibenrädern erforderlich
Bemerkungen Z3	19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung 100 km/h
Bemerkungen Z5	07/36/37/52) bei der Einzelabnahme festlegen bzw kontrollieren