



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	2IA111
Typengenehmigung erteilt	19961121
gültig für Importdatum bis	19980930
Erweiterung TG vom:	19980209
Erweiterung TG Positionen	'19/36/47/48/54/68
01 EFKO-Code	21
01 Fahrzeugart	KLEINBUS
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M2
04 Marke	IVECO
04 Typ	40.10W TurboDaily
05 Typ; Variante/Version	40?10W (Hinweis, siehe Bemerkungen)
06 Vorziffer	ZCF.407.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
08 Geländefahrzeug	Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)
10 EFKO-Code	3264
10 Hersteller	IVECO S.P.A, I-10156 TORINO
11 Herstellerplakette	vorn, links seitlich im Motorraum
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Längsträger, hinter Vorderrad
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v=Drehstab-/ h=Blattfederung; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	5,22+6,14
19 Fahrzeug Vmax mech von	121
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln, ALB auf HR
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, HR
25 Motor Marke	SOFIM
25 Motor Typ	8140.23
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2800
28 Leistung kW	76.0
28 Leistung n	3600
29 Md. max Nm	240.0
29 Md. max n	1900
30 Abgasreinigung	wahlw. mit/ohne
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/93822846 oder 93822262; Austritt ab/ar
34 Motorkennzeichen	8140.23*????
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	???? = Varianten 3700-3899 vor Motornummer, rechts, vorn seitl. am Block
35 Geräuschdämpfung Z1	Absorptionskapsel unter Motor, seitlich vor



35 Geräuschkämpfung Z2	Radkasten sowie unter Getriebe; Absorptions-
35 Geräuschkämpfung Z3	blenden beidseitig vom Getriebe über Rahmen
37 Anzahl Plätze Total von	10
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	3
38 Anzahl Türen	'3-4
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4855
40 Länge bis	0
41 Breite von	2000
41 Breite bis	0
42 Höhe von	2450
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	1000
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1055
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2800
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1670
47 Spur Achse 1 bis	0



48 Spur Achse 2 von	1672
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2640
52 Leergewicht bis	2840
53 Garantiegewicht von	3500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1800
54 Achsgarantie v bis	1850
54 Achsgarantie h von	2200
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	150
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	6500
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	7.50R16C, 5.50x16; 9.00x16C, 6.50x16
70 Reifen Felgen	weitere im Abrollradiusbereich 389-443mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	05) je nach Ausführung, zusätzliche Stellen vor- und hinter '40?10W' möglich
Bemerkungen Z3	18) mit Verteilergetriebe 2,74
Bemerkungen Z5	30) Ausführung mit Katalysator = 1/ww. 93823085, 93822948, 93822276
Bemerkungen Z7	34) mit zus. Plakette, links, Mitte seitlich am Zylinderkopf
Bemerkungen Z9	36) Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich wenn Radbolzen-/ bzw Radmutternenden über die Felge ragen
Bemerkungen Z10	Kotschutzlappen vorn und hinten erforderlich
Bemerkungen Z11	bei der Einzelabnahme kontrollieren: Tachograph bei gewerbsmässigem Personentransport;
Bemerkungen Z12	Platzzahltafel; Notausstiege/Kennzeichnung/ev.Werkzeug
Bemerkungen Z14	55) mit 6 Abstützungen



**Bemerkungen Z16**

73) 1) ohne Katalysator; 2) mit Katalysator

---

**Bemerkungen Z18**

75) Referenzmessung a) mit Austritt ab; b) mit Austritt ar

---