



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	2IA116
Typengenehmigung erteilt	19980313
gültig für Importdatum bis	20010930
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	20
01 Fahrzeugart	GESELLSCHAFTSWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	107
02 Fahrzeugsubart	Basisfahrzeug
03 Fahrzeugklasse	M3
04 Marke	IVECO
04 Typ	CityClass
05 Typ; Variante/Version	491E.12.27 / 591E.12.27
06 Vorziffer	ZCF482L0006.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	3264
10 Hersteller	IVECO S.P.A, I-10156 TORINO
11 Herstellerplakette	links, auf Seitenwand des Fahrerplatzes
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Längsträger über Vorderachse, im Radausschnitt
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Luftfederung, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	a5
18 iA 1	4,64-5,90



18 Zuordnung 1	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	100
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydropneumatisch, Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln, ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	Federspeicher, auf HR
23 Dauerbremse	Retarder (im Getriebe integriert)
25 Motor Marke	IVECO
25 Motor Typ	8360.46V
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	7685
28 Leistung kW	196
28 Leistung n	2050
29 Md. max Nm	1130
29 Md. max n	1400
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/99438703; Austritt aa
34 Motorkennzeichen	8360.46V
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	hinten am Kurbelgehäuse, rechts von Oelfilter
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorraum teilweise mit Absorptionsmaterial
35 Geräuschdämpfung Z2	belegt; Absorptionskapsel unter Motor und



35 Geräuschkämpfung Z3	Getriebe, Heck- und Seitenklappe links mit
35 Geräuschkämpfung Z4	Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	0
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	0
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'3 bzw. 2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	11995
40 Länge bis	0
41 Breite von	2500
41 Breite bis	0
42 Höhe von	2765
42 Höhe bis	2900
43 Überhang vorne von	2565
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	3380
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	6050
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	2092
47 Spur Achse 1 bis	0



48 Spur Achse 2 von	1886
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	10250
52 Leergewicht bis	11470
53 Garantiegewicht von	18000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	7100
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	11500
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	275/70R22.5; 7.50x22.5
Bemerkungen Z1	05) 491E.12.27 = 3 Türen / 591E.12.27 = 2 Türen
Bemerkungen Z3	18) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung
Bemerkungen Z5	34) orig.= auf Kurbelgehäuse rechts, hinter Kompressor (von Seitenklappe her sichtbar)
Bemerkungen Z7	36) Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich wenn Radbolzen-/ bzw. Radmutternenden über die Felgen ragen
Bemerkungen Z9	07/36/37/52) bei der Einzelabnahme festlegen bzw. kontrollieren