



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 2IA121 |
| Typengenehmigung erteilt | 19981013 |
| gültig für Importdatum bis | 20010930 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 20 |
| 01 Fahrzeugart | GESELLSCHAFTSWAGEN |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 107 |
| 02 Fahrzeugsuart | Basisfahrzeug |
| 03 Fahrzeugklasse | M2 |
| 04 Marke | IVECO |
| 04 Typ | 40.10W TurboDaily |
| 05 Typ; Variante/Version | 40?10W |
| 06 Vorziffer | ZCF.407..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 08 Geländefahrzeug | Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2) |
| 10 EFKO-Code | 3264 |
| 10 Hersteller | IVECO S.P.A, I-10156 TORINO |
| 11 Herstellerplakette | vorn, links seitlich im Motorraum |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, seitlich am Längsträger, hinter Vorderrad |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | v=Drehstab-/ h=Blattfederung; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | A; vorne ausschaltbar |
| 18 Getriebe 1 | m5 |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 18 iA 1 | 5,22+6,14 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 121 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Trommeln, ALB auf HR |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Trommeln, auf HR |
| 25 Motor Marke | SOFIM |
| 25 Motor Typ | 8140.23 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 2800 |
| 28 Leistung kW | 76.0 |
| 28 Leistung n | 3600 |
| 29 Md. max Nm | 240.0 |
| 29 Md. max n | 1900 |
| 30 Abgasreinigung | 1/ww. 93822276, 93823085, 93822948 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/ww. 93822846, 93822262 |
| 34 Motorkennzeichen | 8140.23*???? |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsart | ???? = Varianten 3700-3899 vor Motornummer, rechts, vorn seitl. am Block |
| 35 Geräuschdämpfung Z1 | Absorptionskapsel unter Motor, seitlich vor |
| 35 Geräuschdämpfung Z2 | Radkasten sowie unter Getriebe; Absorptions- |



| | |
|----------------------------|---|
| 35 Geräuschkämpfung Z3 | blenden beidseitig vom Getriebe über Rahmen |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 0 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 3 |
| 38 Anzahl Türen | '3-4 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4855 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 2000 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 2450 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 1000 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1055 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2800 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1670 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1672 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 0 |
| 52 Leergewicht bis | 0 |
| 53 Garantiegewicht von | 4050 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 1800 |
| 54 Achsgarantie v bis | 1850 |
| 54 Achsgarantie h von | 2500 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 150 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 750 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 7050 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 7.50R16C 106M, 9.0x16C 106M; weitere im Abrollradiusbereich 389-443mm ETRTO möglich |
| 70 Reifen Felgen | Felgen: 5 1/2x16, 6 1/2x16; sowie weitere den entspr. Reifen zugeordneten Varianten nach ETRTO |
| Bemerkungen Z1 | TG) gültig ab Motor-Seriennummer 2.474.499; laufende Nummer am Originalanbringungsort sichtbar |
| Bemerkungen Z3 | 05) je nach Ausführung zus. Angaben vor- und hinter '40?10W' möglich |
| Bemerkungen Z5 | 18) mit Verteilergetriebe 2.74 |
| Bemerkungen Z7 | 34) orig. schlecht sichtbar; '8140.23' auf zus. Plakette; links seitlich am Zylinderkopf |
| Bemerkungen Z9 | 36) Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich wenn Radbolzen-/ bzw Radmutternenden über die Felge ragen |
| Bemerkungen Z10 | Kotschutzlappen vorn und hinten erforderlich |
| Bemerkungen Z11 | Platzzahltafel, Kennzeichnung Notausstiege mit ev. dazugehörendem Werkzeug, Bordapotheke, Feuerlöscher, |



| | |
|------------------------|--|
| Bemerkungen Z12 | bei der Einzelabnahme kontrollieren |
| Bemerkungen Z14 | 55) mit 6 Abstützungen |
| Bemerkungen Z16 | 75) Referenzmessung: a)= Austritt ab; b)= Austritt ar |
| Bemerkungen Z18 | 07/36/37/52) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren |