



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	2IA122
Typengenehmigung erteilt	19981013
gültig für Importdatum bis	20010930
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	20
01 Fahrzeugart	GESELLSCHAFTSWAGEN
02 Fahrzeugsuart Code	107
02 Fahrzeugsuart	Basisfahrzeug
03 Fahrzeugklasse	M2
04 Marke	IVECO
04 Typ	A45.10 TurboDaily
05 Typ; Variante/Version	A45?10W
06 Vorziffer	ZCF.457.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	3264
10 Hersteller	IVECO S.P.A, I-10156 TORINO
11 Herstellerplakette	vorn, links seitlich im Motorraum
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Längsträger, hinter Vorderrad
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v=Drehstab-/h=Blatt- od.Luftfederung; Stossd.
16 Lenkung	mech., a.W. hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	3,62-5,86



19 Fahrzeug Vmax mech von	76
19 Fahrzeug Vmax mech bis	134
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ALB auf HR; a.W. ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	SOFIM
25 Motor Typ	8140.23
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2800
28 Leistung kW	76.0
28 Leistung n	3600
29 Md. max Nm	240.0
29 Md. max n	1900
30 Abgasreinigung	1/ww. 93822276, 93823085, 93822948
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. 93822846, 93822262
34 Motorkennzeichen	8140.23*????
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	???? = Varianten 3700-3899 vor Motornummer, rechts, vorn seitl. am Block
35 Geräuschdämpfung Z1	Absorptionsblenden unten li+re im Motorraum;
35 Geräuschdämpfung Z2	Absorptionswanne unter Motor und Getriebe;
35 Geräuschdämpfung Z3	Absorptionsblende links bei Auspuffanlage



37 Anzahl Plätze Total von	0
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	3
38 Anzahl Türen	'4
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	6860
40 Länge bis	0
41 Breite von	2000
41 Breite bis	0
42 Höhe von	2740
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	960
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1950
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	3950
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1695
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1544
48 Spur Achse 2 bis	0



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	4500
53 Garantiegewicht bis	5000
54 Achsgarantie v von	1800
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	3400
54 Achsgarantie h bis	3700
55 Dachlast	175
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	185/75R16C 106N, 195/75R16C 106N, 6.50R16C 106N; weitere im Abrollradiusbereich 313-381mm ETRTO möglich
70 Reifen Felgen	Felgen: 5x16, 5 1/2x16, 6x16, 5.00E-16; sowie weitere den entspr. Reifen zugeordneten Varianten nach ETRTO
Bemerkungen Z1	TG) gültig ab Motor-Seriennummer 2.474.499; laufende Nummer am Originalanbringungsort sichtbar
Bemerkungen Z3	05) je nach Ausführung zus. Angaben vor- und hinter 'A45?10' möglich
Bemerkungen Z5	34) orig. schlecht sichtbar; '8140.23' auf zus. Plakette; links seitlich am Zylinderkopf
Bemerkungen Z7	36) Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich wenn Radbolzen-/ bzw Radmutterenden über die Felge ragen
Bemerkungen Z8	Kotschutzlappen hinten erforderlich
Bemerkungen Z9	Platzzahltafel, Kennzeichnung Notausstiege mit ev. dazugehörendem Werkzeug, Bordapotheke, Feuerlöscher,
Bemerkungen Z10	bei der Einzelabnahme kontrollieren
Bemerkungen Z12	55) mit 10 Abstützungen



Bemerkungen Z14

66) 7500-8000kg

Bemerkungen Z16

75) Referenzmessung, Austritt ab= 84dB/A; ar= 85dB/A; amu= 88dB/A; aal= 79dB/A; aar= 81dB/A

Bemerkungen Z18

07/36/37/52) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
