



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	2IA123
Typengenehmigung erteilt	19981013
gültig für Importdatum bis	20010930
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	21
01 Fahrzeugart	KLEINBUS
02 Fahrzeugsuart Code	107
02 Fahrzeugsuart	Basisfahrzeug
03 Fahrzeugklasse	M2
04 Marke	IVECO
04 Typ	35.12 TurboDaily
05 Typ; Variante/Version	35?12
06 Vorziffer	ZCF.358.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
10 EFKO-Code	3264
10 Hersteller	IVECO S.P.A, I-10156 TORINO
11 Herstellerplakette	vorn, links seitlich im Motorraum
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Längsträger, hinter Vorderrad
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v=Drehstab-/h=Blatt- od.Luftfederung; Stossd.
16 Lenkung	mech., a.W. hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	m5



18 iA 1	3,36-5,86
19 Fahrzeug Vmax mech von	76
19 Fahrzeug Vmax mech bis	136
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben oder Scheiben/Trommeln;
20 Betriebsbremse Z3	ALB auf HR; mit 16"-Räder= a.W. ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	SOFIM
25 Motor Typ	8140.43
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2800
28 Leistung kW	90
28 Leistung n	3600
29 Md. max Nm	285
29 Md. max n	1900
30 Abgasreinigung	1/ww. 93822276, 93823085, 93822948
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. 93822846, 93822262
34 Motorkennzeichen	8140.43*????
34 Motorkennzeichen Anbringungsart	???? = Varianten 3700-3899 vor Motornummer, rechts, vorn seitl. am Block
35 Geräuschdämpfung Z1	Absorptionsblenden unten li+re im Motorraum;



35 Geräuschkämpfung Z2	Absorptionswanne unter Motor und Getriebe;
35 Geräuschkämpfung Z3	Absorptionsblende links bei Auspuffanlage
37 Anzahl Plätze Total von	10
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	3
38 Anzahl Türen	'3-5
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4850
40 Länge bis	6000
41 Breite von	2000
41 Breite bis	0
42 Höhe von	2190
42 Höhe bis	2700
43 Überhang vorne von	960
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1090
43 Überhang hinten bis	1740
44 Abstand Achse 1-2 von	2800
44 Abstand Achse 1-2 bis	3300
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1683
47 Spur Achse 1 bis	1732



48 Spur Achse 2 von	1540
48 Spur Achse 2 bis	1695
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2000
52 Leergewicht bis	2700
53 Garantiegewicht von	3500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1500
54 Achsgarantie v bis	1800
54 Achsgarantie h von	2300
54 Achsgarantie h bis	2600
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	6500
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	175/75R16C 104N, 185/75R16C 104N, 195/75R16C 104N, 6.50R16C 104N; 4 1/2x16, 5x16, 5 1/2x16, 6x16
70 Reifen Felgen	215/75R16C 113N, Einfachbereifung 5 1/2x16, 6x16, 6 1/2x16
71 Reifen Felgen	165/55R14C 93N, Doppelbereifung hinten, nur mit Trommelbremse 5x14
Bemerkungen Z1	05) je nach Ausführung zus. Angaben vor- und hinter '35?12' möglich
Bemerkungen Z3	34) orig. schlecht sichtbar; '8140.43' auf zus. Plakette; links seitlich am Zylinderkopf
Bemerkungen Z5	36) Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich wenn Radbolzen-/ bzw Radmutterenden über die Felge ragen
Bemerkungen Z6	Platzzahltafel, Kennzeichnung Notausstiege mit ev. dazugehörendem Werkzeug, Bordapotheke, Feuerlöscher
Bemerkungen Z7	sowie Tachograph bei gewerbsmässigem Personentransport bei der Einzelabnahme kontrollieren



Bemerkungen Z9	48) Doppelbereifung 1540-1560mm, Einfachbereifung 1680-1695mm
Bemerkungen Z11	54) HA= Doppelbereifung 2600kg; Einfachbereifung 2300kg
Bemerkungen Z13	55) Achsabstand 2800mm mit 6 Abstützungen= 150kg
Bemerkungen Z14	Achsabstand 3300mm mit 8 Abstützungen Normaldach(Höhe bis 2250mm)= 200kg; Hochdach= 175kg
Bemerkungen Z16	75) Referenzmessung, Austritt ab= 84dB/A; ar= 85dB/A; amu= 88dB/A; aal= 79dB/A; aar= 81dB/A