



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	2IA153
Typengenehmigung erteilt	20060220
gültig für Importdatum bis	20060930
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	21
01 Fahrzeugart	KLEINBUS
02 Fahrzeugsuart Code	107
02 Fahrzeugsuart	Basisfahrzeug
03 Fahrzeugklasse	M2
04 Marke	IVECO
04 Typ	35?14V Daily
05 Typ; Variante/Version	35S14V / 35C14V
06 Vorziffer	ZCF.35.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	3264
10 Hersteller	IVECO S.P.A, I-10156 TORINO
11 Herstellerplakette	im Motorraum, links oben am Frontblech
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Längsträger, hinter Vorderrad
14 Achsen/Räder	'2/4; (35S12V= E-Räder; 35C12V= ZW-Räder)
15 Federung	siehe Bemerkungen
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	3,60-5,10



18 Getriebe 2	m6a
18 iA 2	2,90-4,20
19 Fahrzeug Vmax mech von	154
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Scheiben/Scheiben,
20 Betriebsbremse Z2	ALB auf HR; a.W. ABS oder ABS mit EBV
20 Betriebsbremse Z3	35S12V= Kreise-X; 35C12V= Kreise-V/H
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse oder
21 Hilfsbremse Z2	wie Feststellbremse
22 Feststellbremse	mech., auf HR; siehe Bemerkungen
25 Motor Marke	IVECO
25 Motor Typ	F1AE0481M*A
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2286
28 Leistung kW	100.0
28 Leistung n	3900
29 Md. max Nm	320.0
29 Md. max n	1900
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. 500329483, 504080011,
32 Schalldämpfer 2 Bez	504032564, 504041821
33 Schalldämpfer 3 Bez	Austritt siehe Bemerkungen
34 Motorkennzeichen	F1AE0481M*A????



34 Motorkennzeichen vor Motornummer links, hinten seitlich am Motorblock

Anbringungsort

35 Geräuschkämpfung Z1 Kabinenunterboden und Radkasten vorn

35 Geräuschkämpfung Z2 mit Absorptionsmaterial belegt

37 Anzahl Plätze Total von 0

37 Anzahl Plätze Total bis 0

37 Anzahl Plätze vorne von 1

37 Anzahl Plätze vorne bis 3

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 5077

40 Länge bis 7045

41 Breite von 1996

41 Breite bis 0

42 Höhe von 2270

42 Höhe bis 2955

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 1079

43 Überhang hinten bis 2097

44 Abstand Achse 1-2 von 3000

44 Abstand Achse 1-2 bis 3950

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 1696



47 Spur Achse 1 bis	1724
48 Spur Achse 2 von	1540
48 Spur Achse 2 bis	1690
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	3500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1650
54 Achsgarantie v bis	1900
54 Achsgarantie h von	2240
54 Achsgarantie h bis	2600
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0



62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.639
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	150
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	225/70R15 112P; 6x15, 6.50x15, 7x15;
70 Reifen Felgen	185/75R16 104/102P, 195/65R16 104/102P, 195/75R16 107/105P; 5x16, 5.50x16, 6x16; mit h-ZW
71 Reifen Felgen	6.50R16 108/107P; 4.50x16, 5.50x16, 5x16; mit h-ZW
Bemerkungen Z1	05) je nach Ausführung, zus. Stellen vor/hinter '35?14V' möglich
Bemerkungen Z3	07) mit Stehplätzen= Bus (263); ohne Stehplätze= Limousine (163)
Bemerkungen Z5	15) v= Blatt- od. Drehstab; h= Blatt- od. Luft; v+h= Stossdämpfer
Bemerkungen Z7	22) 35S12V= Scheiben; 35C12V= Trommeln
Bemerkungen Z9	36) Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich wenn Radbolzen-/ bzw Radmutternenden über die Felge ragen
Bemerkungen Z11	37) Sitzverankerungen der Firmen ERNST AUWAERTER KG; MarTech A/S; GI.BI.CAR srl= gepr. nach EG 74/408-96/37



Bemerkungen Z12	Verankerungen der Sicherheitsgurte von div. Herstellern in Sitze integriert= gepr. nach EG 76/115-96/38
Bemerkungen Z13	Fahrzeuge im Linienverkehr ausgenommen
Bemerkungen Z14	Anzahl Plätze unter Berücksichtigung der Rubriken 52/53/54 bei der Einzelabnahme festlegen
Bemerkungen Z16	44) Achsabstand= 3000/3300/3950mm
Bemerkungen Z18	55) je 25kg pro Originalabstützpunkt; Dachlast nur zulässig für niedriges und mittelhohes Dach
Bemerkungen Z20	59) 2800-3500kg
Bemerkungen Z22	75) Austritt amu= 87dB/A, ab= 89dB/A, ar= 90dB/A, aa= 86d B/A