



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	2IA244
Typengenehmigung erteilt	20250610
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	22
01 Fahrzeugart	GESELLSCHAFTSWAGEN
02 Fahrzeugsuart Code	107
02 Fahrzeugsuart	Basisfahrzeug
03 Fahrzeugklasse	M3
04 Marke	IVECO
04 Typ	E-Way
05 Typ; Variante/Version	GXELEC; 3/???
06 Vorziffer	VJ1451.....
07 Karosserieform Code	263
07 Karosserieform	Bus
09 EU-Gesamtgenehmigung	e2*2007/46-2020/1181*0593
10 EFKO-Code	3264
10 Hersteller	HEULIEZ BUS SA, F-79700 RORTHAIS
11 Herstellerplakette	links, vorne im Einstieg unter Trittstufe
12 Fahrgestellnummer	vorne rechts auf Quertraverse, hinter Stossstange; von unten sichtbar
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Luftfederung; Stossdämpfer
16 Lenkung	mechanisch, hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	Hinten



18 Getriebe 1	m1a
18 iA 1	7.36
18 Zuordnung 1	a
18 Zuordnung 2	b
18 Zuordnung 3	c
18 Zuordnung 4	d
19 Fahrzeug Vmax mech von	100
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	pneumat., Kreise-A1/A2, A1+A2 Scheiben;
20 Betriebsbremse Z2	ABS, a.W. mit ESP;
20 Betriebsbremse Z3	Druck p2= 10,0 bar
21 Hilfsbremse Z1	wie Feststellbremse
22 Feststellbremse	Federspeicher, auf A2
23 Dauerbremse	Rekuperation durch Elektromotor
25 Motor Marke	SIEMENS
25 Motor Typ	1CS2016-1FA40
26 Bauart	Elektromotor
26 Bauart Treibstoff	E
27 Hubraum	0
28 Leistung kW	290.0
28 Leistung n	0
29 Md. max Nm	0.0
29 Md. max n	0
34 Motorkennzeichen	1CS2016-1FA40



34 Motorkennzeichen am Motorgehäuse

Anbringungsort

37 Anzahl Plätze Total von 0

37 Anzahl Plätze Total bis 0

37 Anzahl Plätze vorne von 0

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen '2-3

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 12050

40 Länge bis 12302

41 Breite von 2550

41 Breite bis 0

42 Höhe von 3234

42 Höhe bis 3600

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 3225

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 6120

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 2087

47 Spur Achse 1 bis 2108



48 Spur Achse 2 von	1869
48 Spur Achse 2 bis	1890
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	20000
53 Garantiegewicht bis	21000
54 Achsgarantie v von	7500
54 Achsgarantie v bis	8165
54 Achsgarantie h von	13000
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0



62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	275/70R22.5 150/145J; 7.50x22.5
70 Reifen Felgen	275/70R22.5 152/148J; 7.50x22.5
Bemerkungen Z1	28) Dreissig-Minuten-Leistung 185 kW
Bemerkungen Z3	36) Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich, wenn Radbolzen-/ bzw Radmutterenden über die Felge ragen
Bemerkungen Z5	39) a.W. Kamera-/Monitorsystem
Bemerkungen Z8	36/51) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren