



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	2IA401
Typengenehmigung erteilt	20030218
gültig für Importdatum bis	20060930
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	20
01 Fahrzeugart	GESELLSCHAFTSWAGEN
02 Fahrzeugsuart Code	107
02 Fahrzeugsuart	Basisfahrzeug
03 Fahrzeugklasse	M3
04 Marke	IRISBUS
04 Typ	Europolis 8.17
05 Typ; Variante/Version	200E8.17      Motor: F4AE0482B*C
06 Vorziffer	ZGA4A8C00.....
07 Karosserieform Code	263
07 Karosserieform	Bus
10 EFKO-Code	3350
10 Hersteller	IRISBUS ITALIA S.p.A., I-10156 TORINO
11 Herstellerplakette	innen, links vorn neben Fahrer/in
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, hinten, rechts oben an Lasche; Heckklappe öffnen
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Luftfederung; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	a4



18 iA 1	4,55
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	85
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	pneumat., Kreise V/H, Scheiben/Scheiben;
20 Betriebsbremse Z2	ABS; Druck p2= 11,0 bar
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	Federspeicher, auf HR
23 Dauerbremse	Retarder in Getriebe integriert
25 Motor Marke	IVECO
25 Motor Typ	F4AE0482B
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3920
28 Leistung kW	125
28 Leistung n	2500
29 Md. max Nm	560
29 Md. max n	1200
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	a) 1/500370649 oder
32 Schalldämpfer 2 Art	HS
32 Schalldämpfer 2 Bez	b) 1/500362796 oder 500370650
33 Schalldämpfer 3 Bez	Austritt ach
34 Motorkennzeichen	F4AE0482B*C
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	oben, vorn auf Block, bei Wandlergehäuse



35 Geräuschkämpfung Z1	Motorraum vorne und links mit Absorptions-
35 Geräuschkämpfung Z2	material belegt
37 Anzahl Plätze Total von	0
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	0
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2 oder 3
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	7860
40 Länge bis	0
41 Breite von	2220
41 Breite bis	0
42 Höhe von	2900
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	1650
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	2460
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	3750
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1815
47 Spur Achse 1 bis	0



48 Spur Achse 2 von	1700
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	6900
52 Leergewicht bis	7600
53 Garantiegewicht von	11000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	3900
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	7200
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0



61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	225/75R17.5 129/127M; 17.5x6.00, 17.5x6.75
Bemerkungen Z1	36) Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich wenn Radbolzen-/ bzw. Radmutterenden über die Felge ragen
Bemerkungen Z3	36/37/52) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren