



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	2IA406
Typengenehmigung erteilt	20021219
gültig für Importdatum bis	20060930
Erweiterung TG vom:	20040506
Erweiterung TG Positionen	'35
01 EFKO-Code	20
01 Fahrzeugart	GESELLSCHAFTSWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	107
02 Fahrzeugsubart	Basisfahrzeug
03 Fahrzeugklasse	M3
04 Marke	IRISBUS
04 Typ	Iliade
05 Typ; Variante/Version	SFR115; 5A,-6A,-6X Motor: DCI11H+J01
06 Vorziffer	VNESFR115.....
07 Karosserieform Code	115
07 Karosserieform	Car
10 EFKO-Code	2136
10 Hersteller	IRISBUS FRANCE, F-69200 VENISSIEUX
11 Herstellerplakette	vorne, rechts im Einstieg
12 Fahrgestellnummer	vorne, rechts am Rahmen hinter Reserveradklappe
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Luftfederung; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H



18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	2,80-3,73
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	m8
18 iA 2	2,80-3,73
18 Zuordnung 2	a
18 Getriebe 3	a4
18 iA 3	4,56-5,12
18 Zuordnung 3	b
18 Getriebe 4	a5
18 iA 4	3,73-4,10
18 Zuordnung 4	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	100
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	100
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	pneumat., Kreise V/H, Scheiben/Scheiben,
20 Betriebsbremse Z2	Bremsdruckbegrenzer auf VA; ABS;
20 Betriebsbremse Z3	Druck p2= 9,0 bar
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	Federspeicher, auf HR
23 Dauerbremse	Staudruck, Retarder, ww. Jacobs
25 Motor Marke	RENAULT
25 Motor Typ	DCI11H+J01
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D



27 Hubraum	11116
28 Leistung kW	230.0
28 Leistung n	2100
29 Md. max Nm	1275.0
29 Md. max n	1200
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/5010305159 Austritt aau
34 Motorkennzeichen	DCI11H+J01
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette, links seitlich am Block, unter Einspritzpumpe
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorraum teilweise mit Absorptionsmaterial
35 Geräuschkämpfung Z2	belegt, Reflektionskapsel unter Motor,
35 Geräuschkämpfung Z3	sowie Schalldämpfer und Luftfilter
37 Anzahl Plätze Total von	0
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	0
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	10617
40 Länge bis	11995
41 Breite von	2500
41 Breite bis	0
42 Höhe von	3230
42 Höhe bis	3555
43 Überhang vorne von	0



43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	3260
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	5436
44 Abstand Achse 1-2 bis	6200
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	2014
47 Spur Achse 1 bis	2034
48 Spur Achse 2 von	1811
48 Spur Achse 2 bis	1833
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	18500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	7100
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	12000
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine



55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	22000
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	100
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	295/80R22.5 152/148; 22.5x8.50



70 Reifen Felgen	305/70R22.5 152/148; 22.5x8.50
Bemerkungen Z1	05) Version 5A: / Version 6A: / Version 6X:
Bemerkungen Z2	36) Normalflur / Normalflur / Hochflur
Bemerkungen Z3	40) 10617 mm / 11995 mm / 11995 mm
Bemerkungen Z4	44) 5436 mm / 6200 mm / 6200 mm
Bemerkungen Z6	18) weitere Getriebevariante m10, iA 2,80 - 3,73 (a); = mech. Getriebe mit automatischer Schaltung "ASTRONIC"
Bemerkungen Z7	Angaben Getriebe: Typenschild am Getriebe
Bemerkungen Z8	Angaben der HA-Uebersetzungen: am Achskörper
Bemerkungen Z10	19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung 100km/h
Bemerkungen Z12	35) m8, m10, a4, a5 zusätzlich mit Reflektionskapsel unter Getriebe
Bemerkungen Z14	36) Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich wenn Radbolzen-/ bzw. Radmutternenden über die Felge ragen
Bemerkungen Z16	36/37/52) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren