



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	2IA408
Typengenehmigung erteilt	20030109
gültig für Importdatum bis	20060930
Erweiterung TG vom:	20040506
Erweiterung TG Positionen	'35
01 EFKO-Code	22
01 Fahrzeugart	GELENKBUS
02 Fahrzeugsubart Code	107
02 Fahrzeugsubart	Basisfahrzeug
03 Fahrzeugklasse	M3
04 Marke	IRISBUS
04 Typ	Agora L
05 Typ; Variante/Version	PU09D1 Motor: F2BE0682C*B
06 Vorziffer	VNEPU09D1.....
07 Karosserieform Code	263
07 Karosserieform	Bus
10 EFKO-Code	2136
10 Hersteller	IRISBUS FRANCE, F-69200 VENISSIEUX
11 Herstellerplakette	vorne rechts, im Einstieg
12 Fahrgestellnummer	vorn, rechts auf Fahrgestelltraverse
14 Achsen/Räder	'3/6
15 Federung	Luftfederung; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H; Achse 3



18 Getriebe 1	a3
18 iA 1	5,74-6,20
18 Getriebe 2	a4
18 iA 2	5,74-6,20
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	89
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	pneum., Kreise-A1+A2/A1+A3/A2+A3,
20 Betriebsbremse Z2	A1+A3 Scheiben A2=Trommeln; Bremsdruckbegr.
20 Betriebsbremse Z3	auf A1+A2; ABS; Druck p2= 11,50 bar
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	Federspeicher, auf A2+A3
23 Dauerbremse	Retarder oder ZF-Intarder
25 Motor Marke	IVECO
25 Motor Typ	F2BE0682C*B
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	7790
28 Leistung kW	213.0
28 Leistung n	2050
29 Md. max Nm	1100.0
29 Md. max n	1080
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/99438703 Austritt ab
34 Motorkennzeichen	F2BE0682C*B???



34 Motorkennzeichen

Plakette; rechts seitlich am Block

Anbringungsort

35 Geräuschkämpfung Z1	Reflektionskapsel unter Motor, Heck hinten
35 Geräuschkämpfung Z2	links unten mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	0
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	0
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'3-4
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	17800
40 Länge bis	0
41 Breite von	2500
41 Breite bis	0
42 Höhe von	2924
42 Höhe bis	3185
43 Überhang vorne von	2710
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	3160
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	5355
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	6575
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0



47 Spur Achse 1 von	2049
47 Spur Achse 1 bis	2069
48 Spur Achse 2 von	1825
48 Spur Achse 2 bis	1845
49 Spur Achse 3 von	1869
49 Spur Achse 3 bis	1889
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	29100
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	0
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	0
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0



60 Zentralachsanhänger autom	0	
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0	
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0	
62 Drehschemellenkung mech	0	
62 Drehschemellenkung autom	0	
63 Drehschemellenk./ABS mech	0	
63 Drehschemellenk./ABS autom	0	
64 Sattelanhänger mech	0	
64 Sattelanhänger autom	0	
65 Sattelanhänger/ABS mech	0	
65 Sattelanhänger/ABS autom	0	
66 Gesamtzuggewicht mech	0	
66 Gesamtzuggewicht autom	0	
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0	
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0	
67 Stützlast mech	0	
67 Stützlast autom	0	
69 Reifen Felgen	275/70R22.5	weitere im Abrollumfangbereich 2916-2991mm nach ETRTO
70 Reifen Felgen	Felgen: 22.5x7.50	sowie weitere den entspr. Reifen zugeordneten Varianten nach ETRTO
Bemerkungen Z1	54) A1= 7245kg; A2= 12600kg; A3= 13000kg	
Bemerkungen Z3	36/37/52) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren	