



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	2IA410
Typengenehmigung erteilt	20030109
gültig für Importdatum bis	20060930
Erweiterung TG vom:	20040910
Erweiterung TG Positionen	'18/35
01 EFKO-Code	20
01 Fahrzeugart	GESELLSCHAFTSWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	107
02 Fahrzeugsubart	Basisfahrzeug
03 Fahrzeugklasse	M3
04 Marke	IRISBUS
04 Typ	Agora Line
05 Typ; Variante/Version	PS09D2 Motor: F2BE1682C*B
06 Vorziffer	VNEPS09D2.....
07 Karosserieform Code	263
07 Karosserieform	Bus
10 EFKO-Code	2136
10 Hersteller	IRISBUS FRANCE, F-69200 VENISSIEUX
11 Herstellerplakette	vorne rechts, im Einstieg
12 Fahrgestellnummer	vorn, rechts auf Fahrgestelltraverse
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Luftfederung; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H



18 Getriebe 1	a3
18 iA 1	4,37-7,38
18 Getriebe 2	a4
18 iA 2	4,37-7,38
18 Getriebe 3	a5
18 iA 3	4,37-7,38
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	99
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	pneumat., Kreise-V/H, Scheiben/Scheiben,
20 Betriebsbremse Z2	Bremsdruckbegrenzer auf VR; ABS
20 Betriebsbremse Z3	Druck p2= 11,5 bar
21 Hilfsbremse Z1	pneumat., Federspeicher, auf HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
23 Dauerbremse	Retarder
25 Motor Marke	IVECO
25 Motor Typ	F2BE1682C*B
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	7790
28 Leistung kW	213
28 Leistung n	2050
29 Md. max Nm	1100
29 Md. max n	1080
31 Schalldämpfer 1 Art	HS



31 Schalldämpfer 1 Bez	1/99438703 Austritt aal
34 Motorkennzeichen	F2BE1682C*B
34 Motorkennzeichen	Plakette, rechts seitlich am Block
Anbringungsort	
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorraum teilweise mit Absorptionsmaterial
35 Geräuschkämpfung Z2	belegt
37 Anzahl Plätze Total von	0
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	0
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2 / 3 (Falttüren)
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	11990
40 Länge bis	0
41 Breite von	2500
41 Breite bis	0
42 Höhe von	2845
42 Höhe bis	2979
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	3160
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	6120
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0



46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	2049
47 Spur Achse 1 bis	2069
48 Spur Achse 2 von	1825
48 Spur Achse 2 bis	1869
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	19000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	7245
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	12600
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0



60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	275/70R22.5; 22.5x7.50
Bemerkungen Z1	05) Version: 6S = 3 Türen / 6R = 2 Türen
Bemerkungen Z3	36/37/52) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren